Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-ip-glowny-a2000-g-p-20153.html



Moduł IP główny A2000-G

Cena brutto	**744,16 zł**
Cena netto	**605,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22147**

Opis produktu

A2000-G MODUŁ GŁÓWNY

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologi IP
Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.
System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.
Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Jednostka główna modułowego systemu wideodomofonowego Vidos ONE. Wyposażony w 2 Mpx (full HD) kamerę z obiektywem typu fisheye o kącie widzenia 180 stopni.
Podświetlenie nocne LED IR pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności.
Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa.
Moduł posiada 4 wyjścia alarmowe, którymi można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przekaźniki do sterowania furtką i bramą automatyczną.
Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza.
Moduł bazowy z kamerą można rozbudować o dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność począwszy od klawiatury numerycznej po czytniki kart i moduły przycisków wywołania dla obsługi wielu lokali.
Maksymalna ilość modułów dodatkowych – 8 (z zastosowaniem ramek montażowych D2100-3 / D2200-3)

Przeznaczony do montażu w ramce natynkowej lub podtynkowej

FUNKCJE:

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany szyld na nazwisko z podświetlaniem LED (kolor podświetlenia – biały)
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE

- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy: ≤10 W
- Klasa szczelności : IP65
- Klasa odporności: IK07
- Montaż podtynkowy lub natynkowy przy zastosowaniu wybranego modułu D2100-1 / D2200-1
- Wymiary: 98x100x37mm *
- * Głębokość uwzględniająca wypukłość obiektywu – 43,9mm