

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-ip-glowny-a2000-g-p-20153.html>

## Moduł IP główny A2000-G

Cena brutto	<b>744,16 zł</b>
Cena netto	<b>605,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22147</b>

### Opis produktu

A2000-G MODUŁ GŁÓWNY

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP. Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika. System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym poziomie wśród tego typu rozwiązań. Vidos One sprawcza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurozmiarowych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią. Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Jednostka główna modułowego systemu wideo domofonowego Vidos ONE. Wyposażony w 2 Mpx (Full HD) kamerę z obiektywem typu fisheye o kącie widzenia 180 stopni. Podświetlenie nocne LED IR pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel wyposażony jest w dwukierunkowy system audio z funkcją redukcji zakłóceń i eliminacji echa. Moduł posiada 4 wyjścia alarmowe, którym można zarządzać z poziomu monitora oraz 2 przełączniki do sterowania furtką i bramą automatyczną. Urządzenie zasilane jest w technologii PoE (IEEE 802.3af) możliwe jest również zasilanie prądem stałym 12V z zewnętrznego zasilacza. Moduł bazowy z kamerą można rozbudować o dodatkowe moduły rozszerzające funkcjonalność począwszy od klawiatury numerycznej po czytniki kart i moduły przycisków wywołania dla obsługi wielu lokali. Maksymalna ilość modułów dodatkowych – 8 (z zastosowaniem ramek montażowych 02100-3 i 02200-3)

Przeznaczony do montażu w ramce natynkowej lub podtynkowej

FUNKCJE:

- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąt widzenia ok. 180° szerokość /96° wysokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920x1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem zmierzchu
- Wbudowany sztyld na nazwisko z podświetleniem LED ( kolor podświetlenia – biały )
- Komunikaty głosowe w języku polskim.
- Wyjścia przełącznikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Wejścia alarmowe: 4x
- Funkcje: BLC, DNR, WDR
- Programowanie podstawowe: z monitora
- Programowanie zaawansowane: Program Vidos ONE PC
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi - VIDOS ONE

- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWIN
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af
- Pobór mocy:  $\leq 10$  W
- Klasa szczelności : IP65
- Klasa odporności: IK07
- Montaż podtynkowy lub natynkowy przy zastosowaniu wybranego modułu D2100-1 / D2200-1
- Wymiary: 98x100x37mm \*
- \* Głębokość uwzględniająca wypukłość obiektywu - 43,9mm