Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 13:57

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-keystone-rj-45-utp-kat-5e-solarix-samozacisk-p-26999.html



Moduł Keystone RJ-45 UTP kat.5e Solarix samozacisk

Cena brutto	**19,07 zł**
Cena netto	**15,50 zł**
Numer katalogowy	**29995**
Kod producenta	**25286701**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Samozaciskowe keystony charakteryzują się łatwą instalacją bez używania narzędzi zaciskowych. Keystony te charakteryzują się parametrami zgodnymi z międzynarodowymi standardami dotyczącymi okablowania strukturalnego ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 dla kategorii 5E i klasy przewodów Class D, włącznie z wszystkimi najnowszymi dodatkami. Dają możliwość zmiany kąta wprowadzenia kabla w zakresie 180° i posiadają kolorowe oznaczenia zgodnie ze standardami T568A lub T568B. Ich budowa umożliwia podłączenie kabli typ drut o średnicy AWG 22-26. Wersja nieekranowana jest w kolorze czarnym, natomiast ekranowana posiada srebrną obudowę metalową. Kompaktowe wymiary zapewniają kompatybilność z modularnymi gniazdkami większości producentów (np. ABB, Schneider, Legrand, Moeller, Hager, Obzor etc.). Tabelkę z listą kompatybilnych modeli można znaleźć w dziale download.

*) Długość segmentu na jakim możiwe będzie spełnienie parametrów transmisyjnych dla protokołów 2,5GBASE-T i 5GBASE-T na okablowaniu kategorii 5E i kategorii 6 może się różnić w zależności od rodzaju i jakości instalacji, głównie ze względu na efekt Alien CrossTalk. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z linią informacyjną Solarix

Kategoria:	CAT5E
Wspierane protoko?y:	2.5G/5GBASE-T i ni?sze*
Ekranowanie:	nie
Min. czas u?ytkowania portu:	1000 pod??cze?/od??cze?
Przysloni?cie kontaktów:	50 µ zlota i 100 µ niklu
Listwa zaciskowa:	samozaciskowy
Min. czas u?ytkowania listwy zaciskowej:	200 pod??cze?

Wielko?? i typ przewodnika::	AWG 26 - 22, drut
Materia? niemetalowych cz??ci:	Plastik FR typu UL94-0
Kolor:	czarny
Temperatura przechowywania:	-40 do 70°C
Temperatura pracy:	-10 do 60°C
Max. wilgotno?? pracy:	93%