Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:43

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-keystone-rj-45-utp-no-tool-digitus-kat-6-p-27315.html



Moduł Keystone RJ-45 UTP no-tool Digitus kat.6

Cena brutto	**10,93 zł**
Cena netto	**8,89 zł**
Numer katalogowy	**30334**
Kod producenta	**24.0156**
Kod EAN	**4016032259398**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Moduł keystone RJ45 UTP kat.6 nieekranowany beznarzędziowy DIGITUS

Gniazdo modularne **RJ45** typu keystone, nieekranowane, beznarzędziowe. Służy do budowy zarówno punktów abonenckich, jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, **zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych**.

Prezentowany **moduł keystone** został przeznaczony do zabudowy modularnej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. **„pustych" patchpaneli** keystone. Montując go w adaptery możemy umieścić go ramkach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach wysuwanych z blatu, listwach i korytach naściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**.

Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na **standardzie 45x45mm.**

Dane techniczne:

Właściwości transmisji:

- Kategoria **6**
- Zakres zastosowania: **Do 250 MHz, 1GBase-T**
- Normy: **ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C**

Właściwości ogólne:

- Przeznaczony do montażu w szafach **483 mm (19")**
- Gniazda **RJ45, 8P8C**
- Instalacja kablowa poprzez **listwy LSA** z kodem barwnym zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Zamocowanie kabli za pomocą **opaski kablowej**
- Podłączenie montażowe **bez użycia narzędzi**

Właściwości techniczne:

- Materiał gniazda RJ45: **ABS UL 94V-0**
- Zacisk nożowy LSA: **Krone LSA+, UL 94V-2, cynkowany fosforobrąz**
- Płytka obwodu drukowanego: **FR4, UL 94V-0**

Właściwości fizyczne:

- Siła wtyku: **30 N maks. (IEC 60603-7-5)**
- Obciążenie rozciągające: **7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką**
- Temperatura pracy: **-20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)**
- Cykl wtykowy gniazda: **> 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5**
- Zacisk: **> 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5**
- Rozmiar żył: **22–26 AWG przewód pełny i ze skrętką**
- Rezystancja izolacji: **> 500 megaoma**
- Rezystancja stykowa: **< 20 miliomów**
- Odporność napięciowa: **1000 V DC (zestyk/zestyk), 1500 V DC (zestyk/masa)**