

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-komunikacyjny-smart-nexus-gsm-p-4517.html>

## Moduł komunikacyjny SMART NEXUS GSM

Cena brutto	<b>429,27 zł</b>
Cena netto	<b>349,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>04695</b>
Producent	<b>Inim</b>

### Opis produktu

#### **NEXUS GSM Modem GSM z wbudowanym telefonem GSM, pracuje po szynie I-BUS - INIM**

Nexus to moduł GSM podłączany za pomocą magistrali I-BUS do centrali SmartLiving. Dzięki temu Nexus oferuje znakomite możliwości funkcjonalne. Zawdzięcza je właśnie „bliskiej” współpracy z centralą łącząc się z nią za pomocą magistrali I-BUS, do której podłączone są wszystkie pozostałe elementy systemu (ekspandery, klawiatury, czytniki, transceivery bezprzewodowe czy syreny). Nexus-a można zamontować w obudowie centrali (wymiary identyczne jak moduł ekspandera Flex5/U) lub na końcu magistrali w dowolnym miejscu. Nawet jeśli Nexus utraci komunikację z centralą z powodu usterki lub zamierzonego działania to i tak jest w stanie sam z siebie wysłać SMS, raport cyfrowy lub nawiązać połączenie głosowe.

Gdy moduł Nexus jest podłączony do magistrali można centralę zaprogramować, aby nawiązywała połączenie głosowe lub cyfrowe (np. do stacji monitoring) poprzez zwykłą linię telefoniczną i jednocześnie poprzez sieć GSM z użyciem Nexus-a. Urządzenie zapewnia maksimum dowolności wyboru i jest proste w programowaniu.

Nexus oferuje również funkcje wysyłania/odbierania wiadomości SMS. Pozwalają one na sterowanie centralą za pomocą wcześniej zaprogramowanych komunikatów dla każdego zdarzenia, jak również pozwala użytkownikowi na wysłanie SMS-a z komendą do centrali alarmowej taką jak np.: uzbrojenie/rozbrojenie systemu, aktywacja dowolnego scenariusza, aktywacja/dezaktywacja wyjść.

Wszystkie te operacje są chronione hasłem dostępu (wymagają również identyfikacji numeru osoby dzwoniącej lub wysyłającej SMS-a).

Urządzenie jest wyposażone w praktyczną zewnętrzną antenę z magnetyczną stopką oraz 3 m kablem ze złączem.

#### **SPECYFIKACJA:**

Dialer głosowy poprzez sieć GSM

Dialer cyfrowy poprzez sieć GSM

Wysyłanie wiadomości SMS (uprzednio zaprogramowanych) dla każdego zdarzenia

Aktywacja skrótów centrali poprzez wysłanie SMS-a

Aktywacja skrótów centrali poprzez identyfikację numeru dzwoniącego (aż 200 numerów)

Odpowiedź po wykonaniu komendy w formie dzwonka lub SMS-a

Możliwość przekierowania przychodzących SMS-ów

Programowanie priorytetu dla połączenia poprzez linię telefoniczną lub sieć GSM SMS o stanie urządzenia (zasięg, operator GSM, itp.)

Wiadomość SMS, cyfrowa lub głosowa w komunikacji przy zagrożeniu

Wymiary (WxDxG): 59 x 108 x 20 mm

Waga: 60 g