Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 23:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-kontrolera-przejscia-acco-kp2-p-24596.html



Moduł kontrolera przejścia ACCO-KP2

Cena brutto	**557,20 zł**
Cena netto	**453,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27214**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kontroler ACCO-KP2 przeznaczony jest do kontroli jednego przejścia (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu ACCO lub ACCO NET. Moduł może również pracować jako samodzielne urządzenie. Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu, karty zbliżeniowej (transpondera pasywnego w formie karty, breloka itp.) lub pastylki DALLAS.

Urządzenie charakteryzują rozbudowane możliwości konfiguracji, m.in. w zakresie uprawnień użytkowników i harmonogramów czasowych dla każdego z nich. W nieulotnej pamięci mogą być zarejestrowane ponad 24 tysiące zdarzeń. ACCO-KP2 wyposażony jest w 2 wyjścia typu OC (np. do obsługi dwukierunkowych bramek i furt obrotowych) oraz 1 wyjście przekaźnikowe do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. Wejścia i wyjścia modułu mogą być także stosowane do współpracy m.in. z systemem alarmowym.

Programowanie ACCO-KP2 oraz funkcje realizowane przez to urządzenie różnią się w zależności od systemu, którego częścią jest kontroler. W ramach ACCO konfigurowanie odbywa się w programie ACCO-SOFT-LT, zaś komputer, na którym jest ono zainstalowane, połączony jest z kontrolerem przez magistralę RS-485 przy użyciu konwertera ACCO-USB. W przypadku systemu ACCO NET kontroler łączy się z centralą kontroli dostępu ACCO-NT za pośrednictwem magistrali RS-485. Z kolei komunikacja między centralą, serwerem systemu, a komputerem z programem konfiguracyjnym ACCO Soft, odbywa się z wykorzystaniem protokołu TCP/IP.

- nadzorowanie pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia
- praca autonomiczna lub w systemie ACCO / ACCO NET
- 1024 użytkowników (praca autonomiczna lub w systemie ACCO)
- definiowanie uprawnień użytkowników
- możliwość przydzielenia użytkownikowi kodu, karty zbliżeniowej (transpondera pasywnego w formie karty, breloka itp.) lub pastylki DALLAS
- obsługa różnych terminali umożliwiających identyfikację użytkownika - manipulatorów, klawiatur i czytników
- obsługiwane formaty transmisji
    - EM Marin (czytniki SATEL)
    - Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56
    - DALLAS
- harmonogramy czasowe
    - 256 schematów tygodniowych
    - 256 schematów dziennych
    - 256 ramek czasowych

- świąteczne schematy dostępu
- nieulotna pamięć do 24 576 zdarzeń
- rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu obecności
- funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
- programowanie:
    - praca autonomiczna lub w systemie ACCO - komputer z programem ACCO-SOFT-LT
    - w systemie ACCO NET - komputer z programem ACCO Soft
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania
- możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
    - lokalnie (pojedynczy moduł) - podłączenie do gniazda USB modułu
    - przez magistralę RS-485 (jeden lub wiele kontrolerów) – z wykorzystaniem konwertera ACCO-USB
    - zdalnie w trybie broadcast (jeden lub wiele kontrolerów) – za pośrednictwem centrali ACCO-NT (w ramach systemu ACCO NET)
- odblokowanie lub zablokowanie przejścia zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu
- limitowanie wejść (dotyczy tylko systemu ACCO)
- kontrola stanu zasilania przy współpracy z zasilaczem APS-412 / APS-612 / APS-1412 – podłączonym do złącza APS w module

Uwaga
Moduł ACCO-KP2 jest obsługiwany w ramach systemu ACCO NET od wydania 1.8.

Napi?cie zasilania (±15%)	12 V DC V DC
Pobór pr?du w stanie gotowo?ci	110 mA
Maksymalny pobór pr?du	480 mA
Masa	110 g
Maksymalna wilgotno??	93±3%
Wymiary	142 x 71 mm
Wyj?cia przeka?nikowe (obci??enie rezystancyjne)	8 A / 250 V AC / 30 V DC
Wyj?cia OUT1…OUT12	50 mA / 12 V DC
Wyj?cia +G1...+G4	0,5 A / 12 V DC