

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-rozdzielacza-vxa-47a5-2easy-p-8059.html>



Moduł rozdzielacza VXA-47A5 2Easy

Cena brutto	139,00 zł
Cena netto	113,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08497
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Moduł rozdzielacza (dystrybutor sygnału) VXA-47A5 ułatwia instalację 2-żyłowego systemu wideodomofonowego "EURA 2 EASY" na piętrach budynków wielorodzinnych, umożliwia bardziej efektywne połączenie 4 monitorów (np. z jednego piętra budynku) do szyny systemu, redukując znacznie długość użytych przewodów połączeniowych.

W niektórych konfiguracjach systemu może okazać się, iż trudno jest połączyć wszystkie elementy systemu za pomocą prostego szeregowego łańcucha. Może na przykład okazać się, iż długości połączeń przewodowych na niektórych odcinkach systemu będą zbyt długie. Dodatkowo może okazać się, iż użyteczne będzie zastosowanie dystrybutorów sygnału z czterema wyjściami na monitory – VXA-47A5. Przykładem może być klatka schodowa w budynku, gdzie na każdym z pięter znajdują się 3 lub 4 mieszkania. Wówczas warto na każdym z pięter zainstalować po 1 module VXA-47A5 i podłączyć do niego monitory użytkowników w lokalach mieszkalnych. Przed każdą instalacją systemu należy podjąć optymalną decyzję co do konfiguracji systemu, uwzględniając w szczególności dopuszczalne długości przewodów na odcinkach całej 2-żyłowej szyny systemu „EURA-2EASY”.

2-żyłowy system „EURA-2EASY” to wideodomofonowy system jedno- lub wielo-lokatorski, którego główną ideą jest prostota instalacji, uzyskana dzięki minimalizacji liczby użytych przewodów oraz zasilaczy sieciowych. Do połączenia poszczególnych modułów pracujących w systemie wystarczy przewód 2-żyłowy oraz 1 zasilacz sieciowy mogący obsłużyć maksymalnie 32 monitory oraz 4 stacje zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu modulacji FM do przesyłania sygnału wideo oraz modulacji ASK do przesyłania danych sterujących, system wyróżnia się dużą odpornością na interferencje czyli bardzo dobrą jakością kolorów obrazu w każdym punkcie instalacji.

Oto podstawowe funkcje systemu:

- 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji, sposób podłączania obu żył jest dowolny (brak polaryzacji sygnału),
- tylko 1 centralny zasilacz w całym systemie,
- łatwa i szybka instalacja dzięki użyciu kostek zaciskowych oraz przełączników typu “DIP-switch”,
- możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu.

Oprócz standardowych wideobramofonów, istnieje możliwość podłączenia do systemu również kamer monitorujących CCTV. Maksymalna ilość stacji zewnętrznych lub kamer i ich możliwe konfiguracje w systemie „EURA-2EASY” to:

- 4 wideobramofony,
- 3 wideobramofony i 2 kamery do monitoringu CCTV,

- 2 wideobramofony i 4 kamery do monitoringu CCTV,
- 1 wideobramofon i 6 kamer do monitoringu CCTV,
- Maksymalnie 32 monitory , maksymalnie 4 monitory dla 1 użytkownika,
- Funkcja interkomu pomiędzy lokatorami w obrębie jednego systemu,
- Maksymalna odległość stacji zewnętrznej od najdalszego monitora 150 m.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	0,25 W
Pobór mocy podczas pracy	0,5 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Sposób montażu	Natynkowy
Max. liczba lokatorów	32
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary - wysokość	70 mm
Wymiary - szerokość	89 mm
Wymiary - głębokość	45 mm
Temperaturowy zakres pracy	-5°C...+45°C
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	100 mm
Wymiary opakowania - szerokość	85 mm
Wymiary opakowania - głębokość	60 mm
Waga brutto	0,17 kg