Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 08:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-sfp-sm-wdm-1310-1550nm-10-1000-sc-3km-kpl-p-27040.html



Moduł SFP SM WDM 1310/1550nm 10/1000 SC 3km kpl.

Cena brutto	**194,75 zł**
Cena netto	**158,33 zł**
Numer katalogowy	**30038**
Kod producenta	**4181**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Komplet modułów SFP 1,25G WDM jednomodowy pracujący na jednym włóknie w obu kierunkach TX/RX na falach 1310/1550nm - 1550/1310nm z mocą optyczną na dystansie do 3km ze złączem SC simplex i modułem DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

Moduły optyczne marki FiberTechnic są zgodne ze standardami SFP MSA oraz SFF-8472 służące do konwersji sygnału elektrycznego na sygnał optyczny.

Dedykowane są do pracy z przełącznikami, routerami oraz mediakonwerterami w rozwiązaniach operatorskich, biurowych jak i przemysłowych (seria Industry - szeroki zakres temperatury pracy). Dodatkowym atutem modułów jest system blokady zatrzaskowej, który zabezpiecza przed przypadkowym wyciągnięciem złącza.

FiberTechnic SFP 1,25G WDM to moduł jednomodowy pracujący na jednym włóknie w obu kierunkach na falach TX/RX:1550nm RX/TX:1310nm z mocą optyczną na dystansie do 3km ze złączem SC simplex i wbudowanym modułem diagnostycznym DDM (Digital Diagnostics Monitoring). Transciwer BIDI wykorzystuje Multipe quantum tybe A i B ze standardem IEC 60825. Wszystkie moduły spełniają wymogi bezpieczeństwa lasera klasy I.

Moduły SFP FiberTechnic oferujemy z pełnym wsparciem obejmującym doradztwo przy doborze modułów w zależności od potrzeb jak i kodowanie ich pod dowolne przełączniki sieciowe dostępne na rynku.

Na wkładki SFP Fibertechnic dajemy 36 mc gwarancji oraz możliwość szybkiej wymiany modułu w przypadku uszkodzenia SFP*.

Kompatybilność modułów SFP FIBERTECHNIC z najpopularniejszymi przełącznikami MikroTik, Ubiquiti, TP-Link

Specyfikacja produktu:

Protokó? transmisji	1000Base-BX
D?ugo?? fali optycznej	RX1550/TX1310nm
Maksymalna pr?dko?? transmisji	1,25 Gb/s
Maksymalny zasi?g transmisji	3km
Z??cza optyczne	SC simpex
Typ ?wiat?owodu	SMF 9/125um
DDMI	Tak
Zasilanie	3.3V
Moc Wyj?ciowa	-9~-3dBm
Czu?to?? odbiornika	< -25dBm
Kompatybilno??	MSA Complaint
Temperatura pracy	0°C do 70°C
Wymiary	60 x 15 x 12 mm
Waga	17 g