

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-telefoniczny-vxa-48a5-2easy-p-8085.html>

Moduł telefoniczny VXA-48A5 2Easy

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08523
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

VXA-48A5 to specjalny moduł w pełni kompatybilny z systemem „EURA-2EASY”, służący do przekierowywania wywołań lokatora z kaset zewnętrznych wideodomofonu na stacjonarny lub komórkowy telefon użytkownika. Przekierowanie takie pozwala użytkownikowi na zdalną rozmowę z osobą przy drzwiach lub furtce oraz zdalne zwolnienie rygla elektromagnetycznego, sterującego wejściem na jego posesję. Moduł może być montowany zarówno na szynie DIN, jak i bezpośrednio na ścianie.

Funkcjonalność modułu:

- istnieje możliwość ustawienia w monitorze wideodomofonu maksymalnie 3 numerów telefonów, na które będą przekierowywane ewentualne wywołania lokatora, w przypadku braku odpowiedzi wybranego numeru – wybierany będzie następny numer telefonu,
- monitor musi mieć dostępną funkcję takiego przekierowania (VXA-48A5),
- urządzenie może być wykorzystane w systemach 1-lokatorskich jak również w systemach wielo-lokatorskich.

2-żyłowy system „EURA-2EASY” to wideodomofonowy system jedno- lub wielo-lokatorski, którego główną ideą jest prostota instalacji, uzyskana dzięki minimalizacji liczby użytych przewodów oraz zasilaczy sieciowych. Do połączenia poszczególnych modułów pracujących w systemie wystarcza przewód 2-żyłowy oraz 1 zasilacz sieciowy mogący obsłużyć maksymalnie 32 monitory oraz 4 stacje zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu modulacji FM do przesyłania sygnału wideo oraz modulacji ASK do przesyłania danych sterujących, system wyróżnia się dużą odpornością na interferencje czyli bardzo dobrą jakością kolorów obrazu w każdym punkcie instalacji.

Oto podstawowe funkcje systemu:

- 2-żyłowy system połączeń przewodowych między modułami w każdym punkcie instalacji, sposób podłączania obu żył jest dowolny (brak polaryzacji sygnału),
- tylko 1 centralny zasilacz w całym systemie,
- łatwa i szybka instalacja dzięki użyciu kostek zaciskowych oraz przełączników typu „DIP-switch”,
- możliwość zainstalowania większej ilości monitorów w obrębie 1 lokalu.

Oprócz standardowych wideobramofonów, istnieje możliwość podłączenia do systemu również kamer monitorujących CCTV. Maksymalna ilość stacji zewnętrznych lub kamer i ich możliwe konfiguracje w systemie „EURA-2EASY” to:

- 4 wideobramofony,

- 3 wideobramofony i 2 kamery do monitoringu CCTV,
- 2 wideobramofony i 4 kamery do monitoringu CCTV,
- 1 wideobramofon i 6 kamer do monitoringu CCTV,
- maksymalnie 32 monitory , maksymalnie 4 monitory dla 1 użytkownika,
- funkcja interkomu pomiędzy lokatorami w obrębie jednego systemu,
- maksymalna odległość stacji zewnętrznej od najdalszego monitora 150 m.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	20~28V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	0,78 W
Pobór mocy podczas pracy	2,08W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Sposób montażu	Szyna DIN
Max. liczba lokatorów	32
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary - wysokość	90 mm
Wymiary - szerokość	72 mm
Wymiary - głębokość	60 mm
Temperaturowy zakres pracy	-10°C...+40°C
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	110 mm
Wymiary opakowania - szerokość	80 mm
Wymiary opakowania - głębokość	74 mm
Waga netto	0,183 kg
Waga brutto	0,23 kg