Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/modul-wejsciawyjscia-io-aero-bezprzewodowy-p-12755.html



# Moduł wejścia/wyjścia IO-Aero bezprzewodowy

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **196,80 zł** |
| Cena netto | **160,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **13724** |
| Producent | **Ropam B** |

## Opis produktu

Cechy produktu

- właściwości I/O:
    1. wejście ALARM: I1, GND (typu NC, działa po uzbrojeniu, generuje alarm typu włamaniowy)
    2. wejście TAMPER: T, GND (typu NC, działa jak wejście 24h, generuje alarm sabotażowy)
    3. wyjście przekaźnikowe C/NO, sterowane/odświeżane w ramach interwału kontroli łączności (30/60/90s) (tylko w systemie OptimaGSM)
    4. wyjście FAIL: wyjście typu tranzystorowe, generuje GND dla awarii (brak połączenia Aero z Apx-Aero)
- właściwości komunikacji Aero:
    1. dedykowany mikroprocesor do komunikacji Aero, zarządzania energią i stanami czujki
    2. automatyczna sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI) dla maksymalnej żywotności baterii
    3. dwukierunkowa, szyfrowana (AES 128-bit) komunikacja w paśmie ISM 868 MHz
    4. wysoka czułość RF do -110 dBm
    5. zasięg powyżej 300m w terenie otwartym
- właściwości ogólne:
    1. obudowa natynkowa ABS biała - wymiary: 107x63 WxH mm
    2. temperatura pracy: -10°C do +55°C
    3. zasilanie: bateria ER14505M, żywotność do 2 lat i/lub zasilanie 12VDC
    4. ochrona antysabotażowa, styk NC, mikorwyłącznik
- PROGRAMOWANIE: z poziomu centrali alarmowe poprzez AP- praca systemowa
- ZESTAW: moduł, bateria ER14505M