

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modulator-4-kanalowy-4xhdmi-2xdvb-t-edision-quad-p-23521.html>

Modulator 4-kanalowy 4xHDMI 2xDVB-t Edision Quad

Cena brutto	3 650,07 zł
Cena netto	2 967,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25948
Producent	Brak

Opis produktu

EDISION QUAD Lite to czterokanałowy modulator cyfrowy HDMI. Posiada 4x wejścia sygnału HDMI do 2x kanałów DVB-T / ISDB-T (2xMUX) na jednym wyjściu RF, VHF/UHF MPEG4 FULL HD. Skonfigurowane ustawienia modulatora, konfiguracja kanałów DVB-T w zakresie 5-69 co pozwala na łatwe programowanie. Do czterech wejść sygnału z dowolnego źródła HDMI (np. odbiorniki telewizji naziemnej i satelitarnej, kamery HD, DVD, DVR, komputer PC, Android Smart TV Box, odtwarzacz Blu-ray, odtwarzacz multimedialny itp.) Sygnał wejściowy jest konwertowany do dwóch MUX-ów DVB-T / ISDB-T MPEG4 w paśmie VHF/UHF. Modulator zapewnia doskonałą jakość cyfrowego sygnału wyjściowego COFDM w połączeniu z niezawodną funkcjonalnością i stabilną pracą we wszystkich konfiguracjach. Dodatkowo 4 porty USB do szybkiej funkcji CONFIG DATA (zapis konfiguracji ustawień). Funkcja FAST PRE-CONFIG oferuje 50 skonfigurowanych i łatwo wybieranych identyfikatorów częstotliwości DVB-T dla szybkiego i łatwego programowania. Wybór każdego źródła sygnału wejściowego HDMI jest dokonywany indywidualnie na wyświetlaczu.

Możliwość podłączenia czterech źródeł sygnału HDMI oraz zmodulowania ich do postaci czterech kanałów, dwóch cyfrowych multipleksów DVB-T ISDB-T MPEG-4. Modulatory mogą być oczywiście ze sobą łączone co pozwala na rozbudowę sieci. Transmisja sygnału po kablach koncentrycznym w istniejących instalacjach telewizyjnych.

Zastosowanie urządzenia:

Szpital

- telewizja dla pacjentów
- transmisja z sal operacyjnych
- edukacja studentów
- monitoring
- reklamy

Sklepy i galerie

- kanały promocyjne
- reklamy

Telewizja korporacyjna

- firmowe kanały TV
- wideokonferencje
- edukacja

Szkoły i uczelnie

- transmisja z lekcji i wykładów
- telewizja uczelniana
- kanały informacyjne
- transmisja z komputerów PC

Sport

- telewizja na siłowni
- transmisja wydarzeń sportowych w wysokiej rozdzielczości
- reklamy

Parametry techniczne:

- Czterokanałowy cyfrowy modulator HDMI DVB-T / ISDB-T VHF / UHF
- Sygnał wejściowy: 4 x HDMI v1.4a FullHD
- Sygnał wyjściowy: 4-kanały sygnału cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T / ISDB-T MPEG4 (2x MUX)
- Współczynnik proporcji 16: 9 szeroki ekran, 4: 3 letter box, 4: 3 pan scan
- Zakres częstotliwości VHF (CH. 5-12) i UHF (CH. 21-69)
- Poziom wyjściowy RF: domyślnie 90 dbμV, z regulowanym wzmocnieniem do + 6dbμV lub tłumieniem do -14dbμV
- MER:> 35dB przy maksymalnym poziomie wyjściowym RF
- Szybkość transmisji 6 MHz: do 2x8000 MBPS, 7 MHz: do 2x9000 MBPS, 8 MHz: do 2x10000 MBPS
- Przepustowość 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
- Wideo MPEG1, MPEG2 MP @ HL, MPEG4 SP @ L3 do ASP @ L5, MPEG4 AVC HP @ level4.1, MP@level4.1



- Audio MPEGI L1 / 2, MPEGII LII, AAC LC, HE-AAC v1 / v2 (2-CH)
- System procesora: CPU 4 x 200 MHZ 32-bitowy RISC
- Pamięć 4 x DDRII 16bit 512Mbits (wbudowana) i NOR Flash 32Mbit
- Cztery porty USB 2.0 HOST, obsługa Fat32
- Cztery wyświetlacze LED (4-cyfrowy)
- Typ zasilacza: 100 ~ 240 V AC / DC 12 V / 3,0 A
- Pobór mocy w normalnym trybie pracy: maksymalnie 20 W
- Wymiary: 255x195x45 mm
- Kolor: czarny
- Gwarancja: dwa [2] lata

Instrukcja obsługi:

http://dmtrade.pl/katalogi/edision/quad_edision_modulator/hdmi_modulator_lite_quad_man_al_en.pdf

Deklaracja CE:

http://dmtrade.pl/katalogi/edision/quad_edision_modulator/hdmi_modulator_lite_quad_man_al_en.pdf

Cechy produktu

- - Slot CI
 - Brak
- - Wejście rodzaj
 - HDMI
- - Wejście ilość
 - 4
- - Wyjście rodzaj
 - DVB-T
- - Wyjście ilość
 - 2