

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-10-1-ds-kh8520-wte1-p-19840.html>



Monitor 10.1" DS-KH8520-WTE1

Cena brutto	2 364,06 zł
Cena netto	1 922,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21781
Producent	HIKVision

Opis produktu

Panel DS-KH8520-WTE1/EU został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	10.1 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision,

	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych • Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	888999
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC, • PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.67 kg
Wymiary:	254 x 166 x 15 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301485