Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/monitor-10-do-terminala-posiflex-lm-4010-p-17184.html



Monitor 10" do terminala Posiflex LM-4010

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18819**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Drugi monitor LCD dla klienta Posiflex o ekranie 9.7" Second Display w wersji bez dotyku oraz z ekranem dotykowym (PCAP)

LM-4010 - monitor dla klienta bez ramki "bezel free". Idealny dla punktów sprzedaży niezależnie od branży. Monitor zamontowany do Terminala POS Posiflex RT daje dodatkową powierzchnię pozwalająca na komunikację z klientem. Monitor montowany jest do tylnej obudowy terminala od górnej krawędzi. Dzięki czemu wyświetlacz z reklamami znajduje się na wysokości oczy klienta.

Właściwości:

- Drugi monitor dla klienta 9.7'' LCD pozwalający wyświetlać zamówienie, reklamy lub menu;
- Kompatybilność z terminalami z serii RT; RT-2015, RT-2016, RT-5015, RT-5016, RT-5115, RT-5116.
- Maksymalna rozdzielczość 1024 x 768;
- Możliwość dopasowania konta nachylenia ekranu;
- Łatwy w montażu i czyszczeniu;
- Możliwość korzystania z erkanu dotykowego (TM-4010)

Cechy

Specyfikacja ///	
Zasilanie	12V / 18W
Interfejs	Monitor VGA (obraz oraz zasilanie z Posiflex POS)
Standardowa gwarancja	1 rok
Ekran ///	
Rozdzielczość	9,7” TFT LCD, rozdzielczość 1024 x 768
Wielkość (cal)	9,7
Rodzaj dotyku	brak (LM-4010) | pojemnościowy szklany (TM-4010)
Nachylenie	tak, regulacja
Obszar aktywny	196.61 (H) x 147.46 (V)
Plamka (pixel pitch)	0.192 (H) x 0.192 (V)
Rozmieszczenie Pixeli	RGB Vertical Stripe
Kąt widzenia	70/70/70/60 (U/D/L/R)
Kontrast	500 : 1
Czas reakcji	20 ms (Raising) / 20 ms (Falling)
Jasność	270 cd/m2

Cechy

Połączenia ///	
VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie monitora LCD z terminala Posiflex
Parametry fizyczne ///	
Kolor	czarny
Środowisko ///	
Praca	0°C – 40°C, wilgotność względna: 5 % – 95 % RH
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH