

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-7-ds-kh6320-wte1-eu-p-19847.html>



## Monitor 7" DS-KH6320-WTE1/EU

Cena brutto	<b>1 303,80 zł</b>
Cena netto	<b>1 060,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21789</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Panel DS-KH6320-WTE1/EU został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych.

### SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision,</li> <li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej</li> </ul>

	<p>panelami,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo</li> <li>• Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie)</li> <li>• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.</li> <li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych</li> <li>• Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP</li> </ul>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	888999
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC,</li> <li>• IEEE 802.3af</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301487