Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/monitor-7-ds-kh6320-wte1-w-eu-do-wideodomofonu-p-21057.html



# Monitor 7" DS-KH6320-WTE1-W/EU do wideodomofonu

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 303,80 zł** |
| Cena netto | **1 060,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **23149** |

## Opis produktu

Panel DS-KH6320-WTE1-W został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych

| | |
|---|---|
| Kompatybilność: | Modułowe wideodomofony IP Hikvision |
| Ekran: | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy |
| Rozdzielczość: | 1024 x 600 |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB (wbudowana) |
| Wybrane funkcje: | • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,<br>• Wbudowany mikrofon,<br>• Wbudowane głośniki, |

| | |
|---|---|
| | • Komunikacja dwukierunkowa,<br>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,<br>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,<br>• Współpraca z kamerami IP Hikvision,<br>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,<br>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka<br>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo<br>• Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie)<br>• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.<br>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych |
| Sterowanie: | pojemnościowy ekran dotykowy |
| Domyślne hasło administratora: | 888999 |
| Domyślne hasło zabezpieczania strefy: | 123456 |

| | |
|---|---|
| Wejścia alarmowe: | 8 |
| Wyjścia alarmowe: | 2 |
| Zasilanie: | • 12 V DC,<br>• IEEE 802.3af |
| Pobór mocy: | ≤ 6 W |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.34 kg |
| Wymiary: | 200 x 140 x 25 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 305301796 |
| Gwarancja: | 3 lata |