

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-7-ds-kh8301-wt-do-wideodomofonu-p-16392.html>

## Monitor 7" DS-KH8301-WT do wideodomofonu

Cena brutto	<b>1 446,48 zł</b>
Cena netto	<b>1 176,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17932</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE

##### Parametry systemowe

Procesor:	Wbudowany wydajny procesor SOC
System operacyjny:	Zainstalowany system operacyjny Linux
Memory:	256M

##### Parametry wyświetlacza

Ekran wyświetlacza:	7-Inch Colorful TFT LCD
Rozdzielczość wyświetlacza:	1024 × 600
Sposób działania:	Touch key, Capacitive touch screen
Działanie interfejsu:	Matowy interfejs użytkownika
Parametry audio	
Wejście audio:	Wbudowany wielokierunkowy mikrofon
Wyjście audio:	Wbudowany głośnik
Standard kompresji audio:	G.711 U
Format kompresji audio:	64 Kbps
Jakość dźwięku:	Eliminowanie efektu echa i tłumienie szumów
Parametry sieciowe i alarmowe	
Ethernet:	10/100 Mbps samodostosowujący się Ethernet
Protokół sieciowy:	TCP/IP, RTSP
Wejście alarm:	8 wejściowych sensorów alarmowych

##### Interfejsy urządzenia

Interfejs sieciowy: | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps póładaptacyjny interfejs Ethernet  
RS-485: | 1 RS-485 półduplexowy port  
I/O Wyjścia: | 2  
Karta TF(karta | karta TF , obsługuje max. 32 GB  
micro SD):  
Inne parametry  
Zasilanie: | 12 VDC/24VDC, okablowanie Power Over (DS-KAD606, DS-KAD612)  
Pobór energii: | ≤10 W  
Certyfikaty: | FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE  
Zakres | -10° C to +55° C (14° F to 131° F)  
temperaturowy  
pracy:  
Zakres wilgotności | 10% to 90%  
pracy:  
Klasa ochrony IP: | IP65  
Wymiary(L x W x | 217mm x 142 mm x 26mm (8.5" x 5.6" x 1.0")  
H):