

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-7-ds-kh8350-wte1-eu-p-19360.html>



Monitor 7" DS-KH8350-WTE1/EU

Cena brutto	1 998,75 zł
Cena netto	1 625,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21248
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Panel DS-KH8350-WTE1/EU został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych.

SPECYFIKACJA

Kompatybilność:	Instalacja domofonowa - HIKVISION
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy IPS
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Zdalne otwieranie za pomocą klienta mobilnego lub oprogramowania, • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku

	<p>braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	888999
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 7 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny + Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	180 x 140 x 23 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	HIKVISION
SAP Code:	305301482