

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-cctv-lcd-17-vmt-172-hdmi-vga-bnc-audio-p-22564.html>



Monitor CCTV LCD 17" VMT-172 HDMI/VGA/BNC/audio

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 840,18 zł |
| Cena netto | 1 496,08 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 24817 |

Opis produktu

Monitor przemysłowy w obudowie z tworzywa sztucznego. Proporcje ekranu 4:3 sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań w monitoringu, gdyż obraz nie jest przeskalowany (rozciągnięty w poziomie). Podświetlenie matrycy w technologii LED powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.

Monitor idealnie nadaje się do pracy na komputerze, gdzie istnieje potrzeba jednoczesnego podglądu sygnału z rejestratora. Model ten, posiada praktycznie wszystkie rodzaje wejść, umożliwiając wyświetlenie dowolnych sygnałów stosowanych w technice CCTV.

Ciekawym rozwiązaniem jest zamocowanie głośników z tyłu obudowy. Nie przeszkadza to przy odsłuchu audio z rejestratora a jednocześnie nie zmniejsza obszaru przedniego panelu monitora.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych.

| | |
|--------------------------|--|
| Przekątna matrycy: | 17 " |
| Rozdzielczość nominalna: | 1280 x 1024 px |
| Proporcje ekranu: | 5 : 4 |
| Typ matrycy: | Kolorowa matryca TFT-LCD - Matryca matowa |
| Podświetlenie matrycy: | W technologii LED |
| Obsługa standardów: | PAL/NTSC |
| Kontrast: | 600 : 1 |
| Jasność: | 300 cd/m ² |
| Kąty widzenia: | 160 ° w poziomie 140 ° w pionie |
| Czas reakcji: | 8 ms |
| Wbudowane głośniki: | 2 x 3 W |
| Gniazda podłączeniowe: | Gniazda Composite Video (BNC): 2x wej, 1x wyj 1x VGA 1x HDMI |

| | |
|------------------------------|---|
| | Audio: 1x Jack (dla VGA) 2x Cinch L/R (dla Video 1/2) |
| Rodzaj obudowy: | Plastik |
| Standard mocowania monitora: | VESA 75 |
| Zasilanie: | 12 V DC / 3 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | < 40 W (praca) < 1 W (tryb czuwania) |
| Sterowanie monitorem: | OSD - za pomocą przycisków na monitorze |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 60 °C |
| Waga: | 3.42 kg |
| Wymiary: | 390 x 350 x 210 mm (z podstawką) 390 x 316 x 58 mm (bez podstawki) |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, chiński, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | VILUX |
| Gwarancja: | 2 lata |