

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-cctv-led-24-hdmivgabncs-video-p-11585.html>



## Monitor CCTV LED 24" HDMI/VGA/BNC/S-video

Cena brutto	<b>1 937,72 zł</b>
Cena netto	<b>1 575,38 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12397</b>

### Opis produktu

Monitor CCTV 23,8 cala, 1920x1080, LED, HDMI/VGA/BNC/S-video, 2 głośniki, VESA

Uniwersalny monitor LED dla telewizji przemysłowej może współpracować z rejestratorami analogowymi z wyjściami monitorowymi BNC/HDMI/VGA i rejestratorami sieciowymi (z wyjściami VGA/HDMI). Może również być wykorzystywany jako monitor stacji PC do realizacji podglądu zdalnego. Monitor posiada dwa głośniki i może odbierać sygnał audio przez HDMI lub gniazdo mini-jack. Proporcje obrazu na monitorze można zmieniać w zależności od sygnału wejściowego z 4:3 na 16:9 i odwrotnie za pomocą dedykowanego przycisku.

Skonstruowany został z myślą o typowej dla telewizji przemysłowej pracy ciągłej 24/7.

### Parametry techniczne

<b>Przekątna ekranu</b>	23,8 "
<b>Proporcje ekranu</b>	16:9
<b>Rozdzielczość matrycy ekranu</b>	1920x1080 pikseli
<b>Obsługiwane rozdzielczości</b>	1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480, 720x400 (60/70/72/75 Hz zależnie od rozdzielczości)
<b>Liczba wyświetlanych kolorów</b>	16,7 mln
<b>Jasność matrycy</b>	250 cd/m2 (podświetlenie LED)
<b>Kontrast matrycy</b>	1000:1
<b>Czas odpowiedzi matrycy</b>	5 ms
<b>Kąt obserwacji ekranu</b>	170/160 ° (w poziomie / w pionie)
<b>Wejścia sygnału</b>	HDMI, VGA, CVBS (BNC), S-video
<b>Wyjście przelotowe CVBS</b>	Tak (1xBNC)
<b>Wejścia audio</b>	2 kanały (mini jack stereo - kabel w komplecie), sygnał audio z HDMI
<b>Głośniki</b>	2 szt. (2x3W)
<b>Filtr grzebieniowy 3D</b>	Tak
<b>Usuwanie przeplotu</b>	Tak
<b>Menu OSD</b>	Tak (dostępny język polski)
<b>Powierzchnia matrycy</b>	Matowa
<b>Wymiary ekranu</b>	577x348x52 mm (szerokość x wysokość x głębokość)

## Parametry techniczne

<b>Wymiary podstawki</b>	260x185 mm (szerokość x głębokość)
<b>Wysokość z podstawką</b>	408 mm
<b>VESA</b>	100x100 mm
<b>Regulacja pochylenia na podstawce</b>	-10...15 °
<b>Waga</b>	5,1 kg (z podstawą)
<b>Pobór mocy</b>	35 W
<b>Temperatura pracy</b>	0..40 °C
<b>Zasilanie</b>	100..240 VAC
<b>Akcesoria w komplecie</b>	Kabel zasilający, kabel VGA, kabel audio, instrukcja w j. polskim
<b>Deklaracja CE</b>	Tak