

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-dotykowy-15-posiflex-tm-3115-p-17168.html>



Monitor dotykowy 15" Posiflex TM-3115

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18803
Producent	Posiflex

Opis produktu

Monitor LCD dotykowy o ekranie 15" z szklanym ekranem pojemnościowym.

TM-3115 to profesjonalny monitor dotykowy przeznaczony do intensywnego użytku. Idealny dla punktów sprzedaży, w marketach i sklepach oraz w innych miejscach, gdzie istotna jest łatwa obsługa i precyzyjność.

Monitor posiada standard VESA dzięki czemu łatwo dopasować jego pozycję do warunków lokalu.

Właściwości:

- Monitor dotykowy przeznaczony do branży retail;
- Duży, wygodny w użytkowaniu 15" ekran;
- Maksymalna rozdzielczość 1024 x 768;
- Pojemnościowa matryca dotykowa (pozwala na szybką bardzo precyzyjną pracę dzięki czujnikom wspierającym multi-touch);
- Możliwość dopasowania kąta nachylenia ekranu oraz wysokości dzięki 2 stopniowej regulacji;
- Praca w środowisku 0°C - 40°C;
- Porty: VGA, USB
- Dodatkową opcją jest możliwość połączenia monitora z komputerem TX-2000 lub TX-5000 tworząc stanowisko sprzedaży - POS;
- Możliwość zamontowania czytnika kart magnetycznych lub klawiatury programowalnej do boku monitora;
- Wymiary: 300 mm (H) x 372 mm (W) x 258 mm (D);
- Waga: 4,7 kg

Cechy

Specyfikacja ///

Zasilanie	12V / 50W lub 12V zasilanie monitora LCD z terminala Posiflex
Interfejs	Monitor VGA (obraz oraz zasilanie) + USB (dotyk)
Standardowa gwarancja	1 rok

Ekran ///

Rozdzielczość	15" TFT LCD, rozdzielczość 1024x768
Wielkość (cal)	15
Rodzaj dotyku	P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku

Cechy

Nachylenie	Od 15° do 70°
Obszar aktywny	304.128 (H) x 228.096 (V)
Plamka (pixel pitch)	0.297 (H) x 0.297 (V)
Kąt widzenia	80/80/80/80 stopni (U/D/L/R)
Kontrast	600 : 1
Czas reakcji	3 ms (Raising) / 5 ms (Falling)
Jasność	250cd/m2

Połączenia ///

VGA	D-SUB 15 Pin, 12V zasilanie monitora LCD z terminala Posiflex
-----	---

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)	300 x 372 x 258
Waga (kg)	4,7
Kolor	czarny

Środowisko ///

Praca	0°C - 40°C, wilgotność względna: 5 % - 95 % RH
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH
MSR	opcja dodatkowa
MSR	SL-105 (opcja)
Montaż na ścianie	VESA (opcja)