

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-led-21-5-iiyama-x2283hsu-b1-p-25746.html>

Monitor LED 21,5" Iiyama X2283HSU-B1

Cena brutto	604,73 zł
Cena netto	491,65 zł
Numer katalogowy	28569
Producent	Brak

Opis produktu

ProLite X2283HSU-B1

21,5-calowy monitor full HD z panelem w technologii VA i FreeSync

ProLite X2283HSU-B1 to 21.5-calowy ekran z panelem w technologii VA, który gwarantuje dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy jednoczesnym zachowaniu szerokich kątów widzenia. X2283HSU został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, połączenie HDMI i DisplayPort oraz 2-portowy USB Hub. Monitor posiada również funkcję redukcji niebieskiego światła, co pozwala na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. Dodatkowo jest kompatybilny z uchwyty biurkowymi Iiyama, pozwalając na wielomonitorowe rozwiązania. Produkt posiada certyfikat TCO oraz charakteryzuje się niskim poborem mocy, dzięki czemu spełnia najwyższe standardy świadomych ekologicznie użytkowników biznesowych, uniwersytetów i agencji rządowych.

Specyfikacja techniczna

OBRAZ

Przekątna 21.5", 54.5cm

Panel VA LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu 16:9

Jasność 250 cd/m²

Kontrast statyczny 3 000:1

Kontrast ACR 80M:1

Czas reakcji (MPRT) 1ms

Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°



Kolory 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma 30 - 85kHz

Powierzchnia robocza szer. x wys. 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"

Plamka 0.249mm

Kolor matowa, czarny

INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1

USB HUB x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))

HDCP tak

Wyjście słuchawkowe tak

WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła tak

Flicker free tak

Obsługa technologii FreeSync tak

Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Przyciski Przyciski nawigacyjne: naciśnij, góra (góra/ i-Style Color/reduktor niebieskiego światła, dół (dół, wybierz wejście), lewo, (lewo/eko), prawo (prawo, głośność)

Parametry regulowane ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, MBR), ustawienia koloru (temperatura koloru, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD., wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, AMD FreeSync, zakres RGB, informacje), źródło sygnału, ustawienia dźwięku (głośność, wycisz)

Wbudowane głośniki 2 x 2W

Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

MECHANICZNE

Zakres regulacji pochył

Kąt pochylenia 22° w górę; 4° w dół



Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable zasilający, USB, HDMI

Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 17W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 500 x 365 x 183.5mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 565 x 128 x 394mm

Waga (bez pudła) 3.1kg

Waga (z pudłem) 4.5kg

Kod EAN 4948570120697