

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-led-50-va-iiyama-prolite-lh5041uhs-b2ag-p-26990.html>



## Monitor LED 50" VA Iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG

Cena brutto	<b>2 575,77 zł</b>
Cena netto	<b>2 094,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29985</b>
Kod producenta	<b>LH5041UHS-B2AG</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Wyposażony w wąską ramkę iiyama LE5041UHS to profesjonalny wyświetlacz Digital Signage oferujący czas pracy 24/7 w orientacji poziomej i pionowej.

Dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840x2160) zapewnia wyjątkową jakość kolorów i obrazu. Z kolei za sprawą wbudowanego odtwarzacza multimedialnego możesz odtwarzać ulubioną muzykę i wyświetlać filmy, zdjęcia i obrazy bezpośrednio na ekranie.

Wygł3d	ciemkie ramki
Prosz3na	50" - 125,7cm
Panel	VA, haze 25%
Rozdzielczo?? fizyczna	3840 x 2160 (8,3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasno??	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	5000:1
Czas reakcji (GTG)	9,5ms
K3ty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, g3oza/d3o: 89°/89°

Kolory	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	1096 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Szerokość ramki (boki, góra, dół)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Płanka	0.285mm
Obudowa	czarna, blysczyca

Analogowe wejście sygnału	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Cyfrowe wejście sygnału	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz)
Wejście audio	Mini jack x1
Stroowanie	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Wyjście audio	RCA (L/R) x1 Wbudowane głośniki 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	2.2
Port USB	x1 (2.0, FW update support)

Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Odtwarzanie multimedialne	tak
Obudowa	plastik

Trybki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL
Przyciski	Zasilanie
Parametry regulowane	obraz (zawiasowane, jasno??, poziom czerni, kontrast, kolor, nasycenie, ostro??, zakres RGB, reset, d??wi?? (wysokie, niskie, balans, g??bki, wy??cie audio, reset), ustawienia ogólnie (tryb menu, zegar, harmonogram, HDMI CEC link, tryby HDMI, ustawienie komunikacji, ustawienia komunikacji, ekran, automatyczne wy??czenie zasilania, gotowo?? sieci, zarządzanie zasilaniem, auto wykrywanie sygna??, automatyczne odwarzanie, blokada klawiatury lokalnej, ID monitora, LED, pixel shift, ustawienia fabryczne

Orientacja	pozioma, pionowa
Konstrukcja bez wentylatora	tak
Standard VESA	400 x 400mm
Warunki pracy - temperatura	0°C - 40°C
Warunki składowania - temperatura	-20°C - 62°C
MTBF	50000 godzin (wy??czaj?? pod??wietlenie)

Kable	zasilaj??cy, HDMI, RS-232c
Instrukcje	skrócona instrukcja obs??ugi, instrukcja bezpiecze??stwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)

Zasilacz	wewn??trny
Zasilanie	AC 100 - 250V, 50/60Hz
Żużycie energii	115W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode