

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-przemyslwy-23-6-sc-2402-neovo-p-27657.html>

Monitor przemysłowy 23,6" SC-2402 Neovo

Cena brutto	1 177,22 zł
Cena netto	957,09 zł
Numer katalogowy	30716
Kod producenta	SC-2402
Producent	Brak

Opis produktu

Seria SC wyświetlaczy do nadzoru, przeznaczona do pracy w trybie 24/7, jest wyposażona w technologię Anti-Burn-in™, zabezpieczającą przed utwaleniem obrazu, podczas nieprzerwanej pracy w środowiskach ochrony i nadzoru. Seria ta charakteryzuje się także zwiększoną jakością obrazu i sterowaniem ustawieniami, takimi jak wybór krzywej gamma, regulacja poziomu czerni, zwiększanie kontrastu i tryb CCTV, co pomaga w tworzeniu bogatszych obrazów nawet w trudnych warunkach oświetlenia w materiałach filmowych nadzoru, wykonanych nocą w słabym świetle.

Złącza HDMI, D-Sub(VGA), BNC zapewniają szybkie połączenie z rejestratorami, komputerami PC oraz uzyskanie wysokiej rozdzielczości multimedialnych obrazów. W połączeniu z wbudowanymi głośnikami i wejściem/wyjściem audio oraz wąską obudową jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych systemów monitoringu CCTV.

Monitor posiada wbudowane głośniki stereo 2x2 W. Na panelu dolnym znajduje się wejście audio, do zestawu dołączony jest przewód mini jack.

Cechy wyróżniające:

- Przekątna: 24",
- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080,
- Technologia Anti-Burn-in™,
- Wejścia HDMI, D-Sub (VGA), BNC, wejście/wyjście audio,
- Możliwość wyboru źródła sygnału,
- Automatyczna regulacja pozwalająca na uzyskanie optymalnych ustawień,
- Wejścia i wyjścia BNC, audio,
- Jasność 250cd/m²

- 16.7 mln kolorów,
- Wbudowanie głośniki 2x 2W,
- Automatyczne wykrywanie NTSC/PAL,
- Montaż na ścianie w standardzie VESA.

Dane techniczne

Model		SC-2402	
Rodzaj towaru		monitor	
Marka		AG Neovo	
Kolor		czarny	
Wyświetlacz			
Typ		LCD	
Podświetlenie		LED	
Rodzaj matrycy		TFT	
Wielkość matrycy		24	
Maksymalna rozdzielczość		1920x1080	
Jasność		cd/m ² 250	
Kąt widzenia	poziomy	178	
	pionowy	178	

Czas reakcji		ms	3
Bo?? kabe??			16,7 mln
Porty			
Interfejsy			BNC, HDMI, VGA
BNC			1 we? 1 wy CVBS
Audio			2 x mini jack
G??o??ak	moc	W	2 x 2
Monta??	VESA	mm	100
Og??ne			
Zasilanie	maksymalna zu??ycie mocy	W	15
	zu??ycie mocy w trybie gotowo??i	W	0,5
Temperatura pracy		°C	0...+40
Wymiary (SxWxG)		mm	540 x 408 x 226
Masa		kg	3,4