

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-przemyslowy-31-5-sc-32e-neovo-p-22907.html>

Monitor przemysłowy 31,5" SC-32E Neovo



Cena brutto	4 374,42 zł
Cena netto	3 556,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25228

Opis produktu

Monitor AG Neovo SC-32E

Monitor LCD o przekątnej 32" przeznaczony do pracy ciągłej w systemach nadzoru wizyjnego, systemach automatyki oraz z komputerami PC

Wyświetlacze serii SC do monitoringu i zabezpieczeń zaprojektowane do pracy 24/7 są wyposażone w technologię Anti-Burn-in™, która zapobiega utrwalaniu obrazu podczas nieprzerwanego działania. Seria obejmuje również ulepszoną jakość obrazu i kontrolę ustawień, takich jak wybór krzywej gamma*, regulacja poziomu czerni*, wzmocnienie kontrastu* i tryb CCTV, które pomagają tworzyć bogatsze obrazy nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych pochodzących z nagrań z monitoringu przy słabym oświetleniu.

Seria SC została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać wyzwaniu ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zwiększona klarowność obrazu

Wyświetla wyjątkowo wyraźne obrazy z najnowocześniejszym wyborem krzywej gamma*, regulacją poziomu czerni* i wysokim współczynnikiem kontrastu dynamicznego 20 000 000: 1; SC-Series może przechwycić dane i dostarczyć ciemniejszych obrazów wysokiej jakości, a tym samym poprawy jakości szczegółowości obrazu. Wstępnie skonfigurowany tryb CCTV został dostosowany specjalnie do pomieszczeń kontrolnych monitoringu, tak aby dostosować ustawienia wideo wyświetlacza, takie jak ostrość, temperatura barwowa i jasność, by zmaksymalizować klarowność obrazu, szczególnie w nagraniach z monitoringu w słabym świetle w nocy.

Możliwość dostosowania do potrzeb Twojego środowiska

Mając na uwadze możliwość adaptacji, seria SC zapewnia szereg konfiguracji zaprojektowanych, aby pomóc Ci dostosować wyświetlacz do potrzeb w zakresie nadzoru. Obejmuje to włączanie / wyłączenie niebieskiego ekranu lub diody LED zasilania* i wybrane współczynniki proporcji, w tym 16: 9, 4: 3, 1: 1*, a nawet niestandardowy tryb powiększenia, który pomaga dostosować wyświetlacz do warunków panujących w pokoju kontrolnym niezależnie od sygnału wejściowego.

Podstawowe właściwości:

- Przekątna ekranu: 31.5" 16:9
- Typ matrycy: TFT LCD
- Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Gniazda wejściowe: CVBS, VGA, HDMI

- Rozmiar piksela: 0.364
- Kontrast: 20 000 000:1
- Czas reakcji: 5 ms
- Ilość kolorów: 16,7 mln
- Jasność: 300cd/m²
- Standard montażu na ścianie VESA
- Głośniki 2x 3W
- Interfejs: USB
- Zasilanie: 240VAC, 46W

Specyfikacja:

Model	SC-32E
Proporcje obrazu	16:9
Przekątne ekranu	31.5"
Typ matrycy	TFT LCD, TFT-TN
Ekran dotykowy	Nie
Technologia podświetlenia	Diody LED
Płaska matrycy	0.364 mm

Rozdzielczość??	1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji	5 ms
Jasność??	300 cd/m²
Kontrast statyczny	20 000 000:1
Częstotliwość pozioma min.	31.5 kHz
Częstotliwość pozioma max.	80 kHz
Częstotliwość pionowa min.	50 Hz
Częstotliwość pionowa max.	75 Hz
Kąt widzenia poziomy	178 °
Kąt widzenia pionowy	178 °
Porty wejściowe	1 x BNC (Video), 1 x Mini-DIN-4 (S-Video), 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany tuner TV	Nie
Pivot	Nie
Certyfikaty	CE, FCC Class A, RoHS
Standard VESA	200 x 100
Pobór mocy	46 W
	•

<p>Akcesoria w zestawie</p>	<p>Instrukcja obsługi</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Instrukcja montażu podstawy</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Pilot zdalnego sterowania z bateriami AAA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Przewód zasilający</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>15-tykowy kabel D-Sub</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Kabel audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Pakiet 'rub</p>
<p>Akcesoria opcjonalne</p>	
<p>Kolor</p>	<p>Czarny</p>
<p>Wysokość?</p>	<p>503,8 mm</p>
<p>Szerokość?</p>	<p>503,8 mm</p>
<p>Głębokość?</p>	<p>189 mm</p>
<p>Waga</p>	<p>9,3 kg</p>