

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-przemyslowy-sc-22ah-neovo-p-15562.html>



Monitor przemysłowy SC-22AH Neovo

Cena brutto	1 433,32 zł
Cena netto	1 165,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16963

Opis produktu

Monitor LCD SC-22AH o rozdzielczości 1920x1080 doskonale nadaje się do instalacji telewizji przemysłowej dzięki zastosowaniu Technologii Anti-Burn-in™. Zapobiega ona wypalaniu na ekranie obrazów statycznych, czyli tzw. "utrwalaniu". Wypalenie obrazu ma miejsce wtedy, gdy stałe obrazy wyświetlane są na ekranie zbyt długo, powodując polaryzację ciekłych kryształów na panelu TFT LCD. Technologia Anti-Burn-in™ AG Neovo wydłuża żywotność wszystkich wyświetlaczy AG Neovo i umożliwia pracę w trybie ciągłym.

Złącza HDMI, D-Sub(VGA), S-Video, BNC zapewniają szybkie połączenie z rejestratorami, komputerami PC oraz uzyskanie wysokiej rozdzielczości multimedialnych obrazów. W połączeniu z wbudowanymi głośnikami i wejściem/wyjściem audio oraz wąską obudową jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych systemów monitoringu CCTV.

Monitor posiada 1 wejście wideo BNC. Obsługuje ono sygnał analogowy w jakości do 1080p z kamer działających w systemie HD-TVI, HD-CVI i AHD. Wyjście wideo BNC pozwala przekazać sygnał do innych urządzeń.

Monitor posiada wbudowane głośniki stereo 2x1W. Na panelu dolnym znajduje się wejście audio, do zestawu dołączony jest przewód mini jack.

Cechy wyróżniające:

- Przekątna: 22",
- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080,
- Technologia Anti-Burn-in™,
- Wejścia HDMI, D-Sub (VGA), S-Video, BNC, wejście/wyjście audio,
- Możliwość wyboru źródła sygnału,
- Automatyczna regulacja pozwalająca na uzyskanie optymalnych ustawień,
 - Wyjścia BNC, audio,
 - Kontrast 1000:1,
 - Nachylenie w zakresie -6...+13°
 - Jasność 250cd/m²
 - 16.7 mln kolorów,
 - Wbudowanie głośniki 2x 1W,
- Automatyczne wykrywanie NTSC/PAL,
- Montaż na ścianie w standardzie VESA.

Nazwa	AG Neovo SC-22AH
Przekątna ekranu	21,5"
Format ekranu	16 : 9
Rozdzielczość	1920 x 1080
Czas reakcji	3ms
Kontrast	1000:1
Jasność	250cd/m ²
Kąt widzenia	poziomo/pionowo 170°/160°
Wyświetlane kolory	16,7 mln
Interfejsy	HDMI, D-Sub(VGA), S-Video, BNC (HD-TVI, HD-CVI i AHD), Audio (gniazdo mini jack)
Zasilanie	AC 100-240 V, 50-60 Hz, zasilacz zewnętrzny AC-DC
Pobór mocy	25W (Praca normalna) < 0.5W (Stand-by)
Głośniki	tak, 2 x 1W stereo
Kąt pochylenia	-5...+15°
Standard VESA	100mm
Temperatura pracy	0...+40°C
Wilgotność	10...95%
Certyfikaty	CB, FCC, CE, GOST-R, WEEE, RoHS
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilania, kabel sygnałowy D-Sub, kabel audio, stopka, instrukcja obsługi
Wymiary monitora	516.5 x 376 x 185mm (SxWxG)
Masa	3,4 kg