

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/monitor-sceniczny-flat-m100-aktywny-p-29254.html>

Monitor sceniczny FLAT-M100 aktywny

| | |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 678,05 zł |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Cena netto | 2 177,28 zł |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 32478 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------|------------------|
| Kod producenta | FLAT-M100 |
|----------------|------------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Brak |
|-----------|-------------|

Opis produktu

Mały, lekki, efektywny

Ten aktywny zestaw głośnikowy to doskonałe narzędzie do realizacji odsłuchu. Zapewnia mocne, pełne i czytelne brzmienie w paśmie średnio-wysokotonowym.

Aktywny monitor sceniczny, 100WRMS

- Wyposażony w 2 x 10cm (2 x 4", FaitalPro) głośniki pełnopasmowe z neodymowym magnesem
- Wbudowany wzmacniacz cyfrowy (klasa D)
- SPL przy mocy nominalnej: 116dB
- Diodowe wskaźniki sygnału oraz limitera
- Regulatory głośności i barwy
- Symetryczne wejście mikr./linia i przelotowe wyjście
- Kompaktowa, płaska obudowa z drewnianej sklejki z metalową maskownicą
- Wiele sposobów ustawienia i montażu
- Gwintowane otwory 2 x M10 i 2 x M6 dla uchwytu montażowego lub montażu na statywie

•
W komplecie uchwyt do montażu na statywie mikrofonowym

| | |
|-------------------------------|---|
| Aktywny/pasywny | aktywny |
| Technika | przewodowa |
| Moc muzyczna MAX | 200 W |
| Moc znamionowa RMS | 100 W |
| Pasma przenoszenia | 90-20 000 Hz |
| Sygnal wejściowy | 16 mV/28 k Ω (line, bal.), 5 mV/20 k Ω (mic, bal.) |
| System | 2 x 4", full range |
| Głośnik pełnopasmowy | 2 x 10 cm (2 x 4", FaitalPRO) full range speaker |
| Liczba przetworników | 2 |
| Rozmiar głośnika | 10 cm (4") |
| Skuteczność | 97 dB/W/m |
| Max SPL | 116 dB |
| Kąt promieniowania | H: 50°/V: 120° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 50° |
| Kąt promieniowania w pionie | 120° |
| Materiał obudowy | multiplex |
| Kolor | black |



| | |
|--------------------------------|--|
| Sposób montażu | 2 x M10 threaded insert, 2 x M6 threaded insert |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | ~ 230 V/50 Hz/175 VA |
| Wymiary | 265 x 120 x 192.5 mm |
| Szerokość | 265 mm |
| Wysokość | 120 mm |
| Głębokość | 192.5 mm |
| Waga | 2.4 kg |
| Wejścia | 1 x comb. XLR/6.3 mm (line/mic) |
| Wyjścia | 1 x XLR link out |
| Inne cechy | limiter |
| Akcesoria | FLAT-M100BAG |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.29 x 0.155 x 0.285 m |
| Waga brutto | 3.03 kg |
| Waga netto | 2.56 kg |