Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/mufa-swiatlowodowa-nascienna-telcoline-gfp-24b-p-27970.html



Mufa światłowodowa naścienna Telcoline GFP-24B

Cena brutto	**68,29 zł**
Cena netto	**55,52 zł**
Numer katalogowy	**31075**
Kod producenta	**30.0260**
Kod EAN	**5905954929863**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Mufa przełącznica światłowodowa FO FTTH na 24 adapterów SC PC APC LC szara

Mufa/przełącznica podwieszana FO FTTH dla 24 adapterów SC PC APC LC simplex duplex 2:24+1

Mufo-przełacznica TELCOLINE GFP-24B zaprojektowana została do montażu naściennego lub na słupie telekomunikacyjnym. Posiada **2 wejścia na kable magistralne oraz 24 wyjścia na kable klienckie + jeden port wyjściowy na większej średnicy kabel światłowodowy np. Easy Access.**

Wykonana na kompozycie tworzywa **PC+ABS** w kolorze szarym, które chroni przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi.

Wnętrzne mufy zaopatrzone jest w odchylaną płytę na której znajdują się 24 otwory na adaptery światłowodowe **typu SC/PC, SC/APC, SC/UPC Simplex, lub LC Duplex.** Tylna część płyty to miejsce na ułożenie **24 spawów światłowodowych**, oraz organizację włókien i cienkich przewodów.

Pod odchylaną płytą znajduje się przestrzeń na zarządzanie włóknami i przewodami klienckimi oraz specjalna kolumna, która umożliwia na wyjściu bezpieczne ułożenie **24 kabli abonenckich o maksymalnej średnicy 3 mm.**

Dane techniczne:

- Mufo-przełącznica **GFP-24B**
- Ilość wejść/wyjść: **2 wejścia na kabel magistralny; 24 wyjść na kable abonenckie**
- Materiał: **PC+ABS**
- Kolor: **Biały**
- Wymiary: **300mm x 235mm x 100mm**
- Waga: **1.2 kg**
- Materiał: **Tworzywo PC+ABS**
- Kolor: **Szary**
- Ilość miejsc na adaptery: **24**
- Ilość miejsc na spawy: **24**
- Stopień ochrony: **IP65**
- Temperatura pracy: **-35°C ~+75°C**

Najważniejsze funkcje:

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi

- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Montaż naścienny oraz do słupa telekomunikacyjnego

Zastosowanie:

- Głównie wykorzystywana w projektach FFTH i FTTB.

Wyposażenie:

- 24 gumowe uszczelniania kabli klienckich
- Gumowa zaślepka kabli klienckich- Osłonki spawów
- Taśma izolacyjna
- Tuba ochronna
- Wkręty i kołki rozporowe
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Kluczyk do zamknięcia mufy

Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony