

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/mufa-swiatlowodowa-pionowa-telcoline-48f-tm048-3-1-p-19728.html>

Mufa światłowodowa pionowa Telcoline 48F TM048.3.1

Cena brutto	95,64 zł
Cena netto	77,76 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21661

Opis produktu

Mufa światłowodowa pionowa T-M.048.3.1 to urządzenie zaprojektowane do ochrony spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi. Konstrukcja i dodatkowe akcesoria umożliwiają montaż urządzenia w instalacjach napowietrznych, doziemnych i kanalizacyjnych. Mufa wyposażona została w 4 tacki (kasety) światłowodowe z możliwością umieszczenia do 12 spawów na każdej (podwójne ułożenie spawów). Wykonana została z polipropylenu (PP), który gwarantuje odporność na promieniowanie UV, niskie i wysokie temperatury oraz substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej. Urządzenie po zamknięciu jest hermetyczne, stopień ochrony to IP68 (6 - Ochrona pyłoszczelna, 8 - ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie). Mufa wyposażona jest w 3 okrągłe porty i jeden port owalny. W zestawie znajduje się obejmą do montażu na słupie telekomunikacyjnym, oraz przykręcany wsporniki umożliwiające montaż naścienny. W dolnej części urządzenia znajduje się odpowietrznik mufy (zdzj. nr 5).

Dane:

- Wysokość: 300 mm
- Średnica kaptura: 120 mm
- Materiał obudowy: Polipropylen (PP)
- Ilość tacek/kaset światłowodowych: 4
- Maksymalna ilość spawów: 48 (4x12)
- Ilość portów: 4 (3 okrągłe/1 owalne)
- Średnica wewnętrzna portów okrągłych: 22 mm
- Wymiary portu owalnego: 22x34 mm
- Temperatura pracy: -40°C~+65°C
- Klasa szczelności: IP68

Zastosowanie:

- Sieci napowietrzne
- Sieci kanalizacyjne
- Instalacje doziemne

Wyposażenie:

- Tacki/Kasety światłowodowe: 4
- Uszczelnienia portów kablowych
- Obejmą + wspornik do montażu na słupie
- Taśma izolacyjna
- Osłonki spawów: 48
- Znaczniki
- Odpowietrznik