



Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 08:35

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multipatchcord-12x50-125-lc-upc-lc-upc-b2ca-mm-130-p-25387.html>

# Multipatchcord 12x50/125 LC/UPC-LC/UPC B2Ca MM 130

Cena brutto	<b>4 475,33 zł</b>
Cena netto	<b>3 638,48 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28141</b>
Producent	<b>Brak</b>

## Opis produktu

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i płaszczem LSOH. Kable uniwersalne mogą być układane w kanalizacjach, peszlach, rurach kablowych lub bezpośrednio w ziemi, w miejscach gdzie nie są narażone na bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne.

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125 µm znajdują zastosowanie w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne, komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. Kolor powłoki: turkusowy.

W kablu włókna optyczne pozostają zabezpieczone przed wilgocią dzięki zastosowaniu pęczniącego materiału pochłaniającego wilgoć oraz chronione antygryzoniowo włóknami szklanymi.

Powłoka trudnopalna B2ca przebadana i zgodna z rozporządzeniem CPR 305/2011, spełniająca wymogi rygorystycznych norm bezpieczeństwa (szpitale), oraz idealnie nadająca się do stosowania w budynkach o wysokich wymagach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura). Co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem jakości.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Średnica zewnętrzna	6,1 mm* (tolerancja średnicy zewnętrznej kabla +/- 5%)
Waga	4 + 24 włókna: 45 kg
Maks. siła ciągnięcia (statyczna)	1000 N
Rodzaj włókna	OM3 G.651.1
Maks. siła ciągnięcia (dynamiczna)	2000 N
Odporność na zgniatanie (max.)	200 N/cm
Min. promień zgięcia podczas instalacji	R = 50 mm
Odporność na wodę	odpomy na wzdłużną penetrację wody poprzez zastosowanie pęczniącego materiału
Euroklasa CPR	B2ca

### BUDOWA

Elementy wytrzymałościowe	otulina z włókien szklanych
Powłoka zewnętrzna	LSOH, bezhalogenowe, odporność na UV, grubość 1,2 mm, kolor turkusowy, powłoka informacyjna białej słonki od B2ca do B2ca
Kolor włókien	1. Czarny, 2. Biały, 3. Żółty, 4. Niebieski, 5. Ciemny, 6. Fioletowy, 7. Pomarańczowy, 8. Czerwony, 9. Szary, 10. Brązowy, 11. Różowy, 12. Turkusowy

### TEMPERATURA

Składowania	od -40°C do +70°C
Instalacji	od -5°C do +60°C
Pracy	od -40°C do +70°C