Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 10:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/multipatchcord-8x50-125-lc-upc-lc-upc-b2ca-mm-150m-p-25268.html




# Multipatchcord 8x50/125 LC/UPC-LC/UPC B2Ca MM 150m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 029,08 zł** |
| Cena netto | **4 088,68 zł** |
| Numer katalogowy | **27996** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Multipatchcord 08xG50/125 OM4 U-DQ(ZN)BH B2ca 150m LC/UPC-LC/UPC

na bazie światłowodu OM4 B2ca U-DQ(ZN)BH uniwersalny trudnopalny "FireHardy" MM 8G 50/125 LSOH - końcówki LC/UPC

Kable uniwersalne (zewnętrzno-wewnętrzne) z niemetaliczną ochroną przed gryzoniami i płaszczem LSOH. Kable uniwersalne mogą być układane w kanalizacjach, peszlach, rurach kablowych lub bezpośrednio w ziemi, w miejscach gdzie nie są narażone na bezpośrednie uszkodzenia mechaniczne.

Kable wielomodowe (MM - Multi Mode) 50/125 µm znajdują zastosowanie w transmisjach na krótszych odcinkach: lokalne sieci telekomunikacyjne, komputerowe, szkieletowe, CATV, FTTx. Kolor powłoki: fioletowy.

W kablu włókna optyczne pozostają zabezpieczone przed wilgocią dzięki zastosowaniu pęczniejącego materiału pochłaniającego wilgoć oraz chronione antygryzoniowo włóknami szklanymi.

Powłoka trudnopalna B2ca przebadana i zgodna z rozporządzeniem CPR 305/2011, spełniająca wymogi rygorystycznych norm bezpieczeństwa (szpitale), oraz idealnie nadająca się do stosowania w budynkach o wysokich wymogach z zakresu bezpieczeństwa (budynki użytkowe i biura). Co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem jakości.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

| | |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 6,1 mm* (tolerancja średnicy zewnętrznej kabla +/- 5%) |
| Waga | 4 ÷ 24 włókna: 45 kg |
| Maks. siła ciągnienia (statyczna) | 1000 N |
| Rodzaj włókna | OM4 G.651.1 |
| Maks. siła ciągnienia (dynamiczna) | 2000 N |
| Odporność na zgniatanie (max.) | 200 N/cm |
| Min. promień zgięcia podczas instalacji | R = 50 mm |
| Odporność na wodę | odporny na wzdłużną penetrację wody poprzez zastosowanie pęczniejącego materiału |
| Euroklasa CPR | B2ca |

BUDOWA

| | |
|---|---|
| Elementy wytrzymałościowe | otulina z włókien szklanych |
| Powłoka zewnętrzna | LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubość 1,3mm, kolor fioletowy, nadruk informacyjny biały, licznik długości co 1m |
| Kolor włókien | 1. Czerwony, 2. Zielony, 3. Żółty, 4. Niebieski, 5. Biały, 6. Fioletowy, 7. Pomarańczowy, 8. Czarny, 9. Szary, 10. Brązowy, 11. Różowy, 12. Turkusowy |

TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| Składowania | od -40°C do +70°C |
| Instalacji | od -5°C do +60°C |
| Pracy | od -40°C do +70°C |