

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-axing-512-spu-5512-09-z-pas-naziemna-p-913.html>

## Multiswitch Axing 5/12 SPU 5512-09 z pas. naziemną

Cena brutto	<b>725,70 zł</b>
Cena netto	<b>590,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00939</b>

### Opis produktu

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej i naziemnej. UWAGA! Multiswitch współpracuje TYLKO z konwerterami TYPU QUATTRO! Sygnał satelitarny doprowadzamy do odpowiednich wejść w multiswitchu. Dodatkowo do multiswitch'a podłączamy też sygnał z anteny do odbioru telewizji naziemnej.

Przy takim połączeniu niezależnie na każdym wyjściu multiswitcha wyprowadzony jest sygnał TV satelitarnej i TV naziemnej.

Podłączając konwerter satelitarny do wejść satelitarnych multiswitcha, należy zwrócić uwagę na odpowiednie przyporządkowanie złącz LOW BAND (bez 22kHz - L) i HIGH BAND (z 22kHz - H) oraz polaryzacji H (poziomej - horyzontalnej) i V (pionowej - wertykalnej) do złącz w czterowyjściowym konwerterze typu Quattro. Do wyjść urządzenia możliwe jest podłączenie wielu odbiorników satelitarnych i naziemnych. Multiswitch automatycznie dopasowuje rodzaj sygnału jaki będzie przekazywany do danego odbiornika.

#### Specyfikacja:

ilość wejść - 5  
ilość wyjść - 12  
częstotliwość TV naziemna 47-862MHz  
częstotliwość SAT 950-2150MHz  
tłumienie naziemnej (862MHz) 5dB +/- 1dB  
tłumienie sat. (2150MHz) -1dB +/- 1dB  
poziom sygnału na wyjściu max. 950-2150 MHz 100 dB, 47-862 MHz 84 dB  
izolacja terr.-sat 22dB  
izolacja sat-terr. 22dB  
zasilanie: 90-240VAC /40-60Hz  
DiSEqC 2.0