

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-axing-916-spu-916-09-z-akt-naziemna-p-939.html>



Multiswitch Axing 9/16 SPU 916-09 z akt. naziemną

Cena brutto	2 109,18 zł
Cena netto	1 714,78 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00975

Opis produktu

Multiswitch klasy do instalacji zewnętrznej (obrotowej) instalacji wielokierunkowej z dwóch kierunków. Za pomocą multiswitcha można podłączyć wiele ładowarek (do 2000W) do jednej anteny wielokierunkowej wyposażonej w komercyjny QUATRO.

Multiswitch AXING posiada wbudowaną protekcję charakterystyki kabla, co jest warunkiem koniecznym w przypadku budowania dużych instalacji multiswitchowych. Tłumienie Segnalu w kablu koncentrycznym pozwala włączyć czułość kabla. W przypadku gdy na wyjściu multiswitcha sygnały o wysokich częstotliwościach posiadają wysoki poziom, to w efekcie na przewodach na powrót uzyskujemy wyładowania powodujące uszkodzenia transportów.

Opisy wyrobów:

-

rozciągłości energii

-

wykorzystanie zenera

-

protekcja charakterystyki kabla

-

wzrost anteny jaskółki

-

komercyjnie korzystny stosunek jaskółki do omoty instalacji wykonanej na sprężynie AXINGA

Instalacja multiswitchowa wykonana w oparciu o sprężynę firmy AXING serii SPU 916-09, zapewnia rozciągłość energii. W przypadku gdy ładunki z ładowarek podłączonych do instalacji nie jest bilansowy, następuje automatyczne odcięcie napięcia szkieletu koncentryka. Proszymy o normalną pracę instalacji następuje automatycznie w rytmie gdy jaskółki podłączony ładowarek w stan normalnej pracy.

Serie SPU 916-09 to ładowarek zenera w przylączonym aktualnie zabezpieczeniu akomodacji (funkcja bardzo prosta dla instalatorów).

Instalacja AXING do której należy używany multiswitch pochodzi ze Szwajcarii, co jest najlepszą rekomendacją systemu elektroenergetycznego. AXING posiada zachowanie odnośnie rytmu produkcji, co pozwala do minimum ograniczyć reklamacje (ponad 1,5%).

Kolejne jaskółki multiswitchu AXING jest cenne. Cena dzięki instalacji Skonaru na jedno gospodarstwo jest trudna do pobicia przez konkurencję. Ciepłe ię ię, z powodu tego, że instalacja pomysłu Axinga, składa się z anteny i multiswitchu z aktywnymi jaskółkami i pasywnymi ładowarek transmisji. W efekcie jesteśmy w stanie uzyskać, bardzo dobrej jakości instalacje i zminimalizować koszty.

UWAGA!

Przed wykonaniem dużej i średniej instalacji multiswitchowej, należy komercyjnie obliczyć bilansu energetycznego, z pomocą którego jesteśmy w stanie poprawnie dobrać ilość rodzajów i rozmieszczenie multiswitchu, komercyjny i odpalający magnetów. Powod nam to uzyskać, w gniazdkach abonenckich dużej jakości segnalu.

Zadaniem naszym jest odpalający magnetów (segnalu z komercyjny QUATRO) TV naziemny. Działanie sieci na miejsce fragmenty składowa proces uruchomienia i ugraniczenia dołączenia sieci.

Data techniczna:

Produkt	SPU 54-09	SPU 56-09	SPU 58-09	SPU 59-09	SPU 59-09
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

