Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-signal-mrp-512-5-we-12-wy-dvb-t-pasywn-p-24814.html



Multiswitch Signal MRP-512 5-we/12-wy DVB-t pasywn

Cena brutto	**260,76 zł**
Cena netto	**212,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27475**
Producent	**Brak**

Opis produktu

MRP-512 Multiswitch Signal 5/12 z pasywnym torem TV naziemnej umożliwia realizację instalacji RTV/SAT w domkach jednorodzinnych oraz małych budynkach mieszkalnych i biurowych.
• Multiswitch radialny

- wejścia: 4 z konwertera Quatro, 1 naziemna DVB-T,
- wyjścia: 12 do tunerów Sat,
  - Pasywny tor FM/DVB-T/T2 wyposażony w przełącznik On/Off 12V DC
  - Separacja pomiędzy wejściami większa niż 25 dB
  - Wysoka separacja wyjść 30 dB
  - Prekorekcja charakterystyki kabla
  - Bardzo wysoki poziom wejściowy 105 dBµV
  - Wysoki poziom wyjściowy: 100 dBµV

- kontrolki napięcia zasilacza i multiswitcha (prosta diagnostyka braku zasilania lub zwarcia w torze naziemnym),
- przyłącze uziemienia,
- kompaktowe wymiary 220×120×42 mm,
- zewnętrzny zasilacz DC 18 V 1 A,
- **gwarancja 3 lata.**

Ilość konwerterów			1x quatro
Seria			MRP-5xx
Model			MRP-512
Marka			Signal
Typ			końcowy
Rodzaj			klasyczny
Zastosowanie			wewnętrzny
Typ współpracującego konwertera	quatro		TAK
	wideband		NIE
Ilość wejść			5
Ilość wyjść	Legacy		12
Tor RTV	aktywny		NIE
	zasilenie przedwzmacniacza		TAK
	napięcie	V	DC 12
	wydajność prądowa	A	0,25
	pasywny		TAK
	tłumienie	dB	17±1,5
Dane techniczne urządzenia			
Wejście	pasmo RTV	MHz	47-862

	pasmo SAT IF	MHz	950-2150
	poziom sygnału RTV	dBµV	max 105
	poziom sygnału SAT IF	dBµV	max 105
Wyjście	pasmo RTV	MHz	47-862
	pasmo SAT IF	MHz	950-2150
	poziom sygnału RTV na wyj. 1-4	dBµV	max 100
	poziom sygnału RTV na wyj. 5-8	dBµV	max 100
	poziom sygnału RTV na wyj. 9-12	dBµV	max 100
	poziom sygnału SAT IF na wyjściach 1-12	dBµV	max 100
Separacja wejść	SAT IF	dB	>25
Separacja wyjść	RTV	dB	>22
	SAT IF	dB	>28
Zasilanie na wejściach RF	H/Lo, H/Hi	V	18
	V/Lo, V/Hi	V	13
	RTV	V	12
Sygnały sterujące			13/18V, 0/22kHz
Odlewna obudowa			NIE
Zasilany zdalnie			NIE
Wbudowany zasilacz			NIE
Zgodność z Rozporządzeniem MTBiGM			NIE
Zasilanie		V/Hz	DC 18
Temperatura pracy		°C	-20...+50
Wymiary		mm	220×120×42
Masa			