Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-televes-nevoswitch-msw-9x9x12-p-18606.html



Multiswitch Televes Nevoswitch MSW 9x9x12

Cena brutto	**949,87 zł**
Cena netto	**772,25 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**20409**
Producent	**Televes**

Opis produktu

Gama multiswitchy 9-wyjściowych z 8, 12, 16, 24 i 32 wyjściami. Wyposażone w 9 wyjść dla rozbudowania instalacji w formacie kaskadowym, zwiększając w ten sposób liczbę użytkowników. Rodzaj zastosowania (konfiguracja gwiazdy lub kaskady) wybierany jest za pomocą wbudowanego przełącznika. W gamie dostępny jest również wzmacniacz 9-wyjściowy (8+naziemne) o wzmocnieniu 25dB w sat oraz 27 dB w DVB-T z przejściem zasilania.

Cechy wyróżniające:
- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady.
- Regulowane wzmocnienie IF +10dB dla każdej grupy 8 użytkowników, wyrównujące proporcje w sieci kablowej.
- Zdalne zasilanie poprzez wejścia i wyjścia.
- Tryb ECO - zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników.

Główne cechy:
- Kompaktowy design: większa liczba wyjść w małej przestrzeni.
- Konfiguracja w topologii gwiazdy / kaskady: jedno urządzenia dla różego typu instalacji.
- Niezależne wzmocnienie każdej linii (8sat + 1DVB-T).
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kasakady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika)
- Regulowane wzmocnienie i korekcja - optymalne dostosowanie do właściwości sieci.

Cechy wyróżniające

- Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników
- Zasilanie zdalne poprzez VL
- Przejście zasilania pomiędzy wszystkimi wejściami i kaskadami
- Kompatybilny z aplikacjami z kanałem zwrotnym
- Wysoka jakość: wyprodukowane w Europie

Ogólna charakterystyka

- Kompaktowy format
- Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu

- Dostępny tryb ECO
- Przełącznik do zmiany trybu działania (kaskadowy lub końcowy)
- Zasilanie 12V
- Mały pobór prądu

N.K.					714602
Rodzaj					9x9x12
Poziom wejściowy	dBµV	SAT			102
		RF			104
Straty przejścia	dB	SAT			6
		RF			4
Straty odgałęzienia 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32 *1	dB (typ.)	SAT			3 / 6 / . / .
		RF			2 / 5 / . / .
		RP			40
Zasilanie	Vdc				12
Izolacja	dB	H/V			>30
		Users			>25
Przejście DC					In-Out / Out-In
Pobór prądu DC	mA	Zasilacz	Niskie Wzmocnienie		80
			Wysokie Wzmocnienie	Kaskadowy	130
				Końcowy	195
		Odbiornik			33
Temperatura pracy	ºC				–5....+45 ºC
Waga	g				1500
Wymiary (Anc x Alt x Pro)	mm				208x253x30