

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/multiswitch-televes-nevoswitch-msw-9x9x32-p-16611.html>



Multiswitch Televes Nevoswitch MSW 9x9x32

Cena brutto	2 473,36 zł
Cena netto	2 010,86 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18185
Producent	Televes

Opis produktu

Multiswitch końcowy / kaskadowy Televes Nevoswitch 9x9x32

KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE DLA INSTALACJI O DUŻEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW.

Cechy wyróżniające:

- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady (ustawienie za pomocą przełącznika)
- Regulowane wzmocnienie IF +10dB dla każdej grupy 8 użytkowników, wyrównujące proporcje w sieci kablowej.
- Zdalne zasilanie poprzez wejścia i wyjścia.
- Tryb ECO - zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników.

Główne cechy:

- Kompaktowy design: większ liczba wyjść w małej przestrzeni
- Konfiguracja w topologii gwiazdy / kaskady: jedno urządzenia dla różego typu instalacji.
- Niezależne wzmocnienie każdej linii (8sat + 1DVB-T).
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kasakady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika)
- Regulowane wzmocnienie i korekcja - optymalne dostosowanie do właściwości sieci.

Multiswitch firmy Televes ref. 714605 pozwala na połączenie sygnału z dwóch satelit oraz telewizji naziemnej, a następnie rozdzielenie go niezależnie do 32 odbiorników.

Numer katalogowy	714605
Wejścia	2 SAT +

		TER
Wyjścia		32
Częstotliwość pasma SAT	MHz	950-2400
Częstotliwość pasma TER		47-862
Maksymalny poziom wejścia (SAT)	dB μ V	102
Maksymalny poziom wejścia (TER)		104
Maksymalny poziom wyjścia(SAT)		102
Maksymalny poziom wyjścia (TER)		104
Straty odgałęźnika SAT	dB	3 / 6 / 9 / .
Straty odgałęźnika TER		2 / 5 / 7 / .
Izolacja między wejściami		30
Zasilanie LNB	mA	1200
Napięcie		12 Vdc
Maksymalne natężenie	mA	60