

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/nadajnik-ats-22t-systemu-transmisji-audio-p-29854.html>

## Nadajnik ATS-22T systemu transmisji audio

Cena brutto	<b>996,30 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>810,00 zł</b>
------------	------------------

Numer katalogowy	<b>33090</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>ATS-22T</b>
----------------	----------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

16-kanałowy, bezprzewodowy, cyfrowy system transmisji głosu, 863-865MHz

- Odpowiedni jako system dla przewodników i do wszystkich innych aplikacji gdzie sygnał audio lub mowa muszą być przesyłane do jednego lub więcej odbiorników
- Wysoka odporność na zakłócenia, dzięki cyfrowej transmisji sygnału
- Równoczesna praca max 4 nadajników
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanałowy miniaturowy nadajnik

do sygnałów mikrofonowych i liniowych audio, z funkcją dwukierunkowej komunikacji.

- W komplecie mikrofon krawatowy oraz smycz
- Współpraca z odbiornikiem ATS-22R, przełącznik do aktywacji dwukierunkowej komunikacji
- Wejście liniowe (gniazdo 3.5mm) na mikrofonie
-

Wyświetlacz LCD: kanał i stan baterii

•

Przycisk wyciszenia

•

Moc nadajnika:  $\leq 10\text{mW}$  (EIRP), zasięg: około 70m

•

Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowego (3.7V/600mAh)

•

Złącze micro USB do ładowania w ładowarkach ATS-12CB, ATS-35CB lub przez zasilacz USB (wyposaż. dodatk.)

•

Wymiary: 40 x 80 x 12mm

•

Waga: 37g

Nie wymaga licencji w krajach UE.

Typ urządzenia	16-kanałowy nadajnik cyfrowy
Częstotliwość nośna	863-865 MHz
Kanały wejściowe	1
Czas pracy	> 12 h
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Moc nadajnika	$\leq 10\text{ mW}$
Zasięg	70 m
Nadajnik, zasilanie	wbudowana bateria akumul. litowa (3.7V/600mAh)
Nadajnik, głębokość	40 mm
Nadajnik, wysokość	80 mm
Nadajnik, głębokość	12 mm



Nadajnik, waga	37 g
Nadajnik, złącza	3.5mm (mic / line in) micro USB (ładowanie)
Waga netto	0.055 kg