

W komplecie dodatkowy mikrofon nagłówny

•

Wejście liniowe (3.5mm stereo)

•

Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście

•

Wskaźnik stanu baterii

•

Przypisywany priorytet

•

Funkcja alarmu

•

Przycisk talk/mute oraz wywołania

•

Blokada kanału

•

Komunikacja dwustronna full duplex

•

Monitorowanie frekwencji

•

Zaczep do paska

•

W komplecie smycz

•

Przełączana moc nadajnika (high: $\leq 20\text{mW}$ /low: $\leq 10\text{mW}$)

•

Zasięg: około 100m

•

Zasilanie: 2 x 1.2V bateria akumul. AA NiMH (nie dołączone)

•

Wymiary: 47 x 97 x 35mm

•

Waga: 53g

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Typ urządzenia	42-kanałowy nadajnik cyfrowy PLL
Częstotliwość nośna	823-832 MHz, 863-865 MHz
Kanały wejściowe	1
Czas pracy	> 30 h
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Moc nadajnika	≤ 20 mW/≤ 10 mW
Zasięg	100 m
Nadajnik, zasilanie	2 x 1.2 V bateria akumul. NiMH AA
Nadajnik, głębokość	47 mm
Nadajnik, wysokość	97 mm
Nadajnik, głębokość	35 mm
Nadajnik, waga	53 g
Nadajnik, złącza	3.5 mm (mikrofon/słuchawka), 3.5 mm (line in)
Waga netto	0.086 kg