Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/naped-drzwiowy-dds54-500-500n-500mm-p-20989.html



Napęd drzwiowy DDS54/500 500N/500mm

Cena brutto	**3 509,19 zł**
Cena netto	**2 853,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23071**

Opis produktu

Cechy napędu DDS 54/500:

- do otwierania skrzydeł drzwiowych w systemach napowietrzania
- sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- możliwość indywidualnego zaprogramowania za pomocą interfejsu D+H
- duża siła pchająca 500 N
- kompaktowa, wytrzymała konstrukcja
- minimalna szerokość skrzydła drzwiowego 400 mm
- możliwe ręczne otwieranie drzwi
- w zestawie konsole montażowe
- montaż nad drzwiami lub na ościeżnicy
- możliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL

Parametry techniczne napędu drzwiowego DDS:

– zastosowane do otwierania drzwi (minimalna szerokość skrzydła drzwiowego to 400 mm),
– gwarantuje niezbędny dopływ świeżego powietrza (napowietrzanie) oraz otwarte drogi ewakuacyjne (otwieranie drzwi do kąta 90°),
– możliwość ręcznego otwierania drzwi po zamontowaniu napędu,
– możliwość zastosowania wraz z ryglem elektromagnetycznym,
– duża siła pchająca dzięki specjalnej stabilizacji łańcucha,
– możliwość zamykania samozamykaczem (w gestii inwestora),
– elektroniczny wyłącznik przeciążeniowy,
– możliwość programowania dodatkowych funkcji przy pomocy interfejsu D+H,
– czynna i bierna ochrona podczas zamykania,
– do montażu nad drzwiami lub na ościeżnicy,
– dołączony komplet konsol mocujących,
– w ofercie D+H dostępne akcesoria dodatkowe, m.in. urządzenia sterujące do systemów oddymiania,
– możliwość lakierowania we wszystkich kolorach, również tych spoza palety RAL.

Dane techniczne DDS 54/500:

Zasilanie 24 V DC ±15%, 1,4 A (w karcie katalogowej jest jeszcze stara wartość)

Siła pchająca 500 N
Siła ciągnąca 500 N (siła wyłącznika bezpieczeństwa)
Czas pracy "otwarcie": 43 sek. (w karcie katalogowej jest jeszcze stara wartość)
Czas pracy "zamknięcie": 52 sek. (w karcie katalogowej jest jeszcze stara wartość)
Stopień ochrony IP 33C (w karcie katalogowej jest jeszcze stara wartość)
Zakres temperatur od -25 do +55°C
Przewód 2,5 m (silikon)
Obudowa aluminium anodyzowane srebrem