



Naświetlacz LED Ecolux 50W IP65

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 338,13 zł |
| Cena netto | 274,90 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 10921 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Charakterystyka:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Zasilanie: | 230V AC/50-60Hz |
| Ilość diod LED: | 1x50W (CHIP ON BOARD) |
| Stopień ochrony: | IP65 |
| Klasa ochronności: | 120-140° |
| Współczynnik oddawania barw | Ra=75 |
| Strumień świetlny: | 4200lm |
| Temperatura barwowa: | 6000K (zimny biały) |
| Żywotność: | 50 000h |
| Długość przewodu: | 270mm |

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła
2. odbłyśnik - wyblyszczona blacha aluminiowa
3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia) - w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

Inne:

Dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych. Odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 250W. Praca w temperaturze -40°C do 50°C. Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności

Przeznaczenie:

Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. **konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe**

| Moc znamionowa | Kolor | Żywotność (h) | Strumień świetlny (lm) | Temp eratura barwowa (K) | Zasilanie | Kod produktu |
|----------------|-------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 50W | szary | 50 000 | 4200 | 6000 | 230V AC/50Hz | 5903263461982 |