

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/obudowa-central-alarmowych-awo137-7trp40dsprg3-p-4722.html>

Obudowa central alarmowych AWO137 7/TRP40/DSPR/G3

Cena brutto	135,30 zł
Cena netto	110,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04923
Producent	Pulsar

Opis produktu

AWO137 PULSAR Uniwersalna obudowa do centrali alarmowej, Grade 3, 7Ah

Uniwersalna obudowa natynkowa **AWO137 Pulsar** do centrali alarmowej - 7/TRP40/DSPR/G3

Parametry techniczne AWO 137 Pulsar:

- Wymiary
 - wewnętrzne [mm]: W=280, H=290, D=80
 - zewnętrzne [mm]: W1=285, H1=295, D1=95 [mm, +/-2]
- Waga netto/brutto: 3,66kg / 3,83kg [+/-0,1kg]
- Miejsce na akumulator: **7Ah/12V** ołowiono-kwasowy suchy (SLA)
- Transformator: **TRP 40VA/16V/18V** w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP20
- Zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TELMOR, ROEL, ROGER, EBS, PULSAR
- Konstrukcja zgodna z normą EN50131, stopień 3, **GRADE 3**
- Zasilania: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
- Wyjście zasilania:
 - U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%),
 - I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
- Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
- Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL9003
- Zastosowanie: do wewnątrz
- Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC/NO-styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte
- Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
- Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) -15mm, drzwiczki i dno obudowy w kształcie litery "C", brak zawiasów
- Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, spełnia normę PN-EN50131 Stopnia3.