Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-central-alarmowych-awo306-28trp80satelg-p-13959.html



Obudowa central alarmowych AWO306 28/TRP80/SATEL/G

Cena brutto	**568,27 zł**
Cena netto	**462,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**15131**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Obudowa **AWO306** zaprojektowana została jako element systemu SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu) płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów, kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych, nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego bądź innych dedykowanych urządzeń. Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe.

Współpraca z centralami i modułami

SATEL Z 17Ah / 28Ah

Centrale
1) INTEGRA64, INTEGRA128, INTEGRA256 + 11x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
2) INTEGRA64, INTEGRA128, INTEGRA256 + 2x CA-64PP (CA-64 OPS-OC, CA-64 OPS-R, CA-64 OPS-ROC) + 5x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
3) INTEGRA64, INTEGRA128, INTEGRA256 + 4x CA-64EPS (CA-64 O, CA-64 ADR, CA-64 SR, CA-64 DR, VGM16, ETHM-1) + CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
4) INTEGRA64, INTEGRA128, INTEGRA256 + 1x GSM4 (GSM LT-1/LT2)+ 9x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
5) INTEGRA24, INTEGRA32 + 13x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
6) INTEGRA24, INTEGRA32 + 2x CA-64PP (CA-64 OPS-OC, CA-64 OPS-R, CA-64 OPS-ROC) + 7x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INTFI, INT-VG, GPRS-T1)
7) INTEGRA24, INTEGRA32 + 4x CA-64EPS (CA-64 O, CA-64 ADR, CA-64 SR, CA-64 DR, VGM16, ETHM-1) + 3x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
8) INTEGRA24, INTEGRA32 + 1x GSM4 (GSM LT-1/LT2) + 11x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
Moduły
1) 2x GSM4 + 11x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
2) 5x CA-64EPS (CA-64 O, CA-64 ADR, CA-64 SR, CA-64 DR, VGM16, ETHM-1) + 3x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)
3) 3x CA-64PP (CA-64 OPS-OC, CA-64 OPS-R, CA-64 OPS-ROC) + 7x CA-64E (CA-64SM, INT-RS, INT-FI, INT-VG, GPRS-T1)

Specyfikacja

Napięcie zasilania	230V/AC, 50Hz (-/+15%)
Transformator	TRP 80/16V/18V/20 w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0,

	IP30
Norma transformatora	EN 61558-2-6
Miejsce dla akumulatora	28Ah/12V
Zabezpieczenie antysabotażowe	Tamper 2x otwarcie obudowy, 1x oderwanie obudowy od ściany
Obciążalność wyjścia	max 500mA 50Vdc
Obudowa	IP 20
Temperatura pracy	-10°C÷40°C
Wilgotność względna RH	max. 90%
Wymiary wewnętrzne	445 x 545 x 150mm -/+2mm
Wymiary zewnętrzne	455 x 555 x 180mm +/-2mm (w tym dystans od ściany 20mm)
Wykonanie	Blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie	Do wewnątrz