Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-central-alarmowych-pt-awo505pu-740s-f-p-12875.html



Obudowa central alarmowych p/t AWO505PU 7/40/S-F

Cena brutto	**282,91 zł**
Cena netto	**230,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13865**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Współpraca z centralami

Producent	Centrala	Moduły
DSC:	(PC 1404, 1616, 1832, 1864,4020) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)	3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116) 1 x (4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200)
PARADOX:	(728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192) + ZX8 (ZX4, PGM4)	2x (ZX8, ZX4, APR3- HUB2, PGM4) 1x (APR3- ADM2)
RISCO:	PRO24 + EZ16 (E04, EZ8)	2x EZ16 (E04, EZ8)
SATEL:	PRO116, 128, 140 CA4V1, CA5, CA6 (VERSA5,10, 15, CA10)+ CA10E (CA64E, SM, MST1) (INTEGRA 24, 32) + CA64E, (SM)	CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS- OC, OPS- R, OPS-ROC, VGM- 16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
PYRONIX:	MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+	-
CROW:	RUNNER 4,8	-
TELMOR:	TCA- 824	-
ROEL:	SIGMA 6,12, CERBER	-
ROGER:	PR402, CPR 32- SE	-
EBS:	PX 202A	-
PULSAR:	MS1012, MSR1012, MSRK1012 MS2012, MSR2012, MSRK2012	-

Specyfikacja

Wymiary	wewnętrzne: W=275, H=285, D=75-90 zewnętrzne: W1=338, H1=338, D1=80-90mm mm, +/-2
Waga netto/brutto	1,93kg / 2,28kg +/-0,1kg
Miejsce na akumulator	7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Wykonanie	blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A 50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi	podtynkowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylnia ścianki
Deklaracje	RoHS