Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-klawiatur-awo350-ledb-p-4798.html



# Obudowa klawiatur AWO350 LED/B

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **102,09 zł** |
| Cena netto | **83,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **05003** |
| Producent | **Pulsar** |

## Opis produktu

**PRZEZNACZENIE:**

DSC KLAWIATURY : PC 500 RK, PC 1500 RK, PC 1555 RK, PC1575 RK, PC 2550 RK, PC 3000 RK

FBII KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708

SCANTRONIC KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000

ROKONET KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16,

PARADOX KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639

NAPCO KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2

SUMMIT KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

**DANE TECHNICZNE:**

- Wymiary obudowy wewnętrzne: W=190, H=130, D=40 zewnętrzne: W1=195, H1=135 [mm, +/-2]
- Wymiary klawiatury: maksymalne: W=135, H=125, D=30 [mm, +/-2]
- Waga netto / brutto: 0,70 / 0,75 [+/-0,1kg]
- Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
- Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
- Zastosowanie: do wewnątrz
- Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłacznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
- Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
- Uwagi: demontowalna płyta montażowa
- Certyfikaty, deklaracje: RoHS