

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/obudowa-metalowa-dystrybucyjna-gfm-144-144f-p-23644.html>

Obudowa metalowa dystrybucyjna GFM-144, 144F

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 374,65 zł |
| Cena netto | 304,59 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 26091 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Metalowa skrzynka dystrybucyjna GFM-144 zaprojektowana została z myślą o montażu w różnych warunkach. Malowana proszkowo (natrysk elektrostatyczny) zapewni odporność na korozję oraz niskie i wysokie temperatury w przypadku instalacji zewnętrznych.

Stopień ochrony dla urządzenia to IP65 (6 - Ochrona pyłoszczelna, 5 - Ochrona przed strumieniem wody lanym na obudowę z dowolnej strony). Konstrukcja skrzynki umożliwia jej montaż na słupach telekomunikacyjnych (osprzęt w zestawie - wsporniki, metalowe obejmy, śruby), oraz na powierzchniach płaskich.

Wyposażona jest w 3 otwory na przewody magistralne i dystrybucyjne z gumowymi zaślepkami i możliwością użycia dławików kablowych. Otwory zlokalizowane są na spodzie skrzynki. Wnętrze skrzynki zaopatrzone jest w 144 porty na adaptory światłowodowe typu SC simplex, lub LC duplex. W skład zestawu wchodzi 12 przykręcanych tacek światłowodowych na 12 spawów (24 w przypadku ułożenia spawów podwójnie). Wewnątrz znajduje się uchwyt umożliwiający bezpieczne ułożenie 72 kabli klienckich o maksymalnej średnicy 3 mm. Skrzynka przystosowana została do zarządzania i organizacji włókien oraz przewodów światłowodowych (patchcordy, pigtaile, kable klienckie, dystrybucyjne).

Skrzynka dystrybucyjna GFM-144 jest odpowiednim rozwiązaniem przy budowaniu sieci lokalnych LAN, szerokopasmowych systemów telekomunikacyjnych FTTx, oraz systemów CATV.

W skład zestawu wchodzi:

- 12 tacek spawów: 12/24
- Osłonki spawów
- Tuba ochronna
- Taśma izolacyjna
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Metalowe obejmy (cybanty)

- Wspornik do montażu na słupie
- Metalowe obejmy do wspornika

Dane techniczne:

- Wymiary: głębokość 160 mm, szerokość 500 mm, wysokość 600 mm
- Masa: 11 kg
- Stopień ochrony: IP65
- Pojemność tacki spawów: 12/24
- Temperatura pracy: -25°C~+55°C
- Kolor: Szary