Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 21:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-metalowa-dystrybucyjna-gfm-48-48f-p-23642.html



# Obudowa metalowa dystrybucyjna GFM-48, 48F

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **212,59 zł** |
| Cena netto | **172,84 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **26089** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Metalowa skrzynka dystrybucyjna GFM-48 zaprojektowana została z myślą o montażu w różnych warunkach. Malowana proszkowo (natrysk elektrostatyczny) zapewni odporność na korozję oraz niskie i wysokie temperatury w przypadku instalacji zewnętrznych.

Stopień ochrony dla urządzenia to IP65 (6 - Ochrona pyłoszczelna, 5 - Ochrona przed strumieniem wody lanym na obudowę z dowolnej strony). Konstrukcja skrzynki umożliwia jej montaż na słupach telekomunikacyjnych (osprzęt w zestawie - wsporniki, metalowe obejmy, śruby), oraz na powierzchniach płaskich.

Wyposażona jest w 5 otworów na przewody magistralne i dystrybucyjne z gumowymi zaślepkami i możliwością użycia dławików kablowych. Otwory zlokalizowane są na spodzie skrzynki (3+1)j oraz na górnej ściance - 1 otwór. Wnętrze skrzynki zaopatrzone jest w 48 portów na adaptery światłowodowe typu SC simplex, lub LC duplex. W skład zestawu wchodzą 2 przykręcane tacki światłowodowe na 12 spawów (24 w przypadku ułożenia spawów podwójnie). Wewnątrz znajduje się uchwyt umożliwiający bezpieczne ułożenie 24 kabli klienckich o maksymalnej średnicy 3 mm. Skrzynka przystosowana została do zarządzania i organizacji włókien oraz przewodów światłowodowych (patchcordy, pigtaile, kable klienckie, dystrybucyjne).

Skrzynka dystrybucyjna GFM-48 jest odpowiednim rozwiązaniem przy budowaniu sieci lokalnych LAN, szerokopasmowych systemów telekomunikacyjnych FTTx, oraz systemów CATV.

W skład zestawu wchodzą:

- 2 tacki spawów: 12/24
- Osłonki spawów
- Tuba ochronna
- Taśma izolacyjna
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Metalowe obejmy (cybanty)

- Wspornik do montażu na słupie
- Metalowe obejmy do wspornika

Dane techniczne:

- Wymiary: 485x355x105 mm
- Masa: 4.5 kg
- Stopień ochrony: IP65
- Pojemność tacki spawów: 12/24
- Temperatura pracy: -25°C~+55°C
- Kolor: Szary