Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 22:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-o-r2-p-8615.html



Obudowa metalowa z transformatorem O-R2

Cena brutto	**114,39 zł**
Cena netto	**93,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09104**
Producent	**Ropam A**

Opis produktu

OBUDOWA METALOWA

transformator 30VA/17V, miejsce dla akumulatora 12V

Podstawowe cechy, które wyróżniają obudowy projektu Ropam Elektronik:

- tulejki dystansowe, montowane od wewnątrz obudowy

- solidna, monolityczna konstrukcja wykonana z blachy stalowej

- wszystkie wkręty i połączenia są wielokrotnego użycia (brak blachowkrętów!)

- zabezpieczenia antysabotażowe (tamper) sygnalizujące otwarcie i oderwanie obudowy

- mikroprzełącznik do przełączania sygnałów cyfrowych, słaboprądowych (a nie 110V/230V, które wymagają przepływu prądu rzędu 0,2A w celu utrzymania prawidłowej rezystancji styku)

- wykończenie lakierem proszkowych w praktycznym kolorze jasno szarym tzw. "komputerowym".

•Obudowa metalowa, dedykowana dla modułów:
- NEO-PS & VSR-2
- NEO & PSR/PSR-RF
- BasicGSM-PS & VSR-2
- MultiGSM-PS+ & VSR-2
- MGSM 5.0-PS & VSR-2
- BasicGSM & PSR
- MGSM 5.0 & PSR/PSR-RF

• Otwór fi-10 mm dla konektorów antenowych FME-M
- pozwala na montaż anteny (AT-GSM-MINI, AT-GSM-90/180) w złączu FME (na obudowie)
• Otwór fi-6,7 mm dla anteny AT-433
- pozwala na montaż anteny AT-433 na obudowie
• Wymiary 285x185x55 / 280x180x50* [mm] (WxHxD, * wewnętrzne)
• Miejsce dla akumulatora: 2,3Ah/12V lub 1.2Ah/12V(SLA)
• Tamper - specjalny mikroprzełącznik antysabotażowy C/NC ze złączami śrubowymi
• Tamper - otwarcie i oderwanie od podłoża, spełnia wymagania normy PN-EN 50131, klasa 2
• Materiał: blacha stalowa 1mm, kolor jasnoszary (RAL7035),
• Zamykanie: skręcana x1