Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-o-r3d-p-8616.html



Obudowa metalowa z transformatorem O-R3D

Cena brutto	**135,30 zł**
Cena netto	**110,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09105**
Producent	**Ropam A**

Opis produktu

OBUDOWA METALOWA

- zamontowana szyna DIN-35-100
- miejsce dla akumulatora 12V

Podstawowe cechy, które wyróżniają obudowy projektu Ropam Elektronik:

- tulejki dystansowe, montowane od wewnątrz obudowy
- solidna, monolityczna konstrukcja wykonana z blachy stalowej
- wszystkie wkręty i połączenia są wielokrotnego użycia (brak blachowkrętów!)
- zabezpieczenia antysabotażowe (tamper) sygnalizujące otwarcie i oderwanie obudowy
- mikroprzełącznik do przełączania sygnałów cyfrowych, słaboprądowych (a nie 110V/230V, które wymagają przepływu prądu rzędu 0,2A w celu utrzymania prawidłowej rezystancji styku)
- wykończenie lakierem proszkowych w praktycznym kolorze jasno szarym tzw. "komputerowym".

• Obudowa metalowa, dedykowana dla zestawów z zasilaczem PSR-ECO.
NEO-PSR-ECO + VSR-2/VAR-1* + RF-4*+ FGR-4 +IPS-4*,
NEO-PSR-ECO + VSR-2/VAR-1*+ FGR-4+ IPS-4*,
BasicGSM +VSR-2 + PSR-ECO-5012-RN + IPS-4,
MultiGSM + VSR-2/VAR-1 + PSR-ECO-5012-RN+ IPS-4,
(NEO-PSR-ECO = zestaw NEO + PSR-ECO-5012-RS, * montaż: kołki samoprzylepne)

- obudowa nie zawiera transformatora i listwy zaciskowej 3-polowej z bezpiecznikiem

• Otwór fi-10 mm dla konektorów antenowych FME-M
- pozwala na montaż anteny (AT-GSM-MINI, AT-GSM-90/180) w złączu FME (na obudowie)
• Otwór fi-6,7 mm dla anteny AT-433
- pozwala na montaż anteny AT-433 na obudowie
• Wmiary 245x235x95 / 240x230x90*[mm] (WxHxD, * wewnętrzne)
• Miejsce dla akumulatora: 7Ah/12V(SLA)
• Tamper - specjalny mikroprzełącznik antysabotażowy C/NC ze złączami śrubowymi
• Tamper - otwarcie i oderwanie od podłoża, spełnia wymagania normy PN-EN 50131, klasa 2
• Materiał: blacha stalowa 1mm, kolor jasnoszary (RAL7035)
• Zamykanie: skręcana x1