Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:44

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-o-r4-led-p-8622.html



Obudowa metalowa z transformatorem O-R4-LED

Cena brutto	**172,20 zł**
Cena netto	**140,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09111**
Producent	**Ropam A**

Opis produktu

OBUDOWA METALOWA

transformator 30VA/17V, miejsce dla akumulatora 12V, dedykowany do montażu panelu LED LR-6 STATUS

Podstawowe cechy, które wyróżniają obudowy projektu Ropam Elektronik:

- tulejki dystansowe, montowane od wewnątrz obudowy

- solidna, monolityczna konstrukcja wykonana z blachy stalowej

- wszystkie wkręty i połączenia są wielokrotnego użycia (brak blachowkrętów!)

- zabezpieczenia antysabotażowe (tamper) sygnalizujące otwarcie i oderwanie obudowy

- mikroprzełącznik do przełączania sygnałów cyfrowych, słaboprądowych (a nie 110V/230V, które wymagają przepływu prądu rzędu 0,2A w celu utrzymania prawidłowej rezystancji styku)

- wykończenie lakierem proszkowych w praktycznym kolorze jasno szarym tzw. "komputerowym".

•Obudowa metalowa, dedykowana dla modułów:
- LR-6 STATUS lub LR-6 ALARM
- NEO-PS + VSR-2 + FGR-4 + EXP-I8
- NEO + PSR/PSR-RF + FGR-4 + VSR-2* + EXP-I8
- MultiGSM-PS + VSR-2*
- MultiGSM-PS+ & FGR-4 & VSR-2*
- BasicGSM-PS + VSR-2*
- BasicGSM-PS+ & FGR-4 & VSR-2*
- MGSM 5.0-PS + VSR-2
- MGSM 5.0 & PSR/PSR-RF + VSR-2*

* tylko akumulator 7Ah/12V
(Montaż na zatrzaskowych tulejkach dystansowych, tulejki montowane od wewnętrznej strony obudowy (łatwa rozbudowa i prace serwisowe.)

• Dedykowany do montażu panelu LED: LR-6 STATUS lub opcjonalnie ALARM
- optyczna sygnalizacja stanu pracy modułu i awarii
• Otwór fi-10 mm dla konektorów antenowych FME-M
- pozwala na montaż anteny (AT-GSM-MINI, AT-GSM-90/180) w złączu FME (na obudowie)
• Otwór fi-6,7 mm dla anteny AT-433
- pozwala na montaż anteny AT-433 na obudowie
• Wmiary 325x305x95 / 320x300x90*[mm] (WxHxD, * wewnętrzne)
• Miejsce dla akumulatora: 17Ah/12V lub 7Ah/12(SLA)
• Tamper - specjalny mikroprzełącznik antysabotażowy C/NC ze złączami śrubowymi
• Tamper - otwarcie i oderwanie od podłoża, spełnia wymagania normy PN-EN 50131, klasa 2
• Materiał: blacha stalowa 1mm, kolor jasnoszary (RAL7035)
• Zamykanie: skręcana x2