

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/obudowa-n-t-hermetyczna-ip65-inox-rh-442-ss-p-15969.html>

Obudowa n/t hermetyczna IP65 Inox RH-442-SS

Cena brutto	1 800,56 zł
Cena netto	1 463,87 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17456
Producent	Brak

Opis produktu

RH 442 - Obudowa hermetyczna o stopniu ochrony IP 65, 400x400x210, wyposażona w płytę montażową.

Przepust kablowyNie

Odpowiedni do zastosowań na zewnątrzNie

Odpowiednie do ochrony odgromowejNie

Rodzaj pokrywyZamknięte

Możliwość rozbudowyNie

Materiał obudowyStal nierdzewna

Stopień ochrony (IP)IP65

Głębokość [mm]210

Wysokość [mm]400

Szerokość [mm]400

Z płytą montażowąTak

Zastosowanie:

Wnętrzone hermetyczne robudowy przeznaczone do stosowania w budownictwie przemysłowym jak również mieszkaniowym.W zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie Z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych, sterowania i nadzoru produkcji. Konstrukcja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych takich jak pył lub woda.

Standardowe wyposażenie:

Zamek i klucz IP65, płyta montażowa, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły $I_n \leq 100A$

Napięcie znamionowe łączeniowe $U_n = 400V$

Napięcie znamionowe izolacji $U_i = 500C$

Klasa ochronności I

Stopień ochrony IP65

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

Wykonanie:

Blacha ze stali nierdzewnej o grubości 1,2-1,5 mm. Możliwość przełożenia drzwi.