

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/obudowa-n-t-sterownicza-ip55-rittal-1100-500-p-19452.html>

## Obudowa n/t sterownicza IP55 Rittal 1100.500

Cena brutto	<b>1 625,52 zł</b>
Cena netto	<b>1 321,56 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21347</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

RH 442 - Obudowa hermetyczna o stopniu ochrony IP 65, 400x400x210, wyposażona w płytę montażową.

Przepust kablowyNie

Odpowiedni do zastosowań na zewnątrzNie

Odpowiednie do ochrony odgromowejNie

Rodzaj pokrywyZamknięte

Możliwość rozbudowyNie

Materiał obudowyStal nierdzewna

Stopień ochrony (IP)IP65

Głębokość [mm]210

Wysokość [mm]400

Szerokość [mm]400

Z płytą montażowąTak

#### Zastosowanie:

Wnętrzone hermetyczne robudowy przeznaczone do stosowania w budownictwie przemysłowym jak również mieszkaniowym. W zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych, sterowania i nadzoru produkcji. Konstrukcja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych takich jak pył lub woda.

#### Standardowe wyposażenie:

Zamek i klucz IP65, płyta montażowa, zestaw wkrętów i nakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe.

#### Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły  $I_n \leq 100A$



Napięcie znamionowe łązeniowe  $U_n = 400V$

Napięcie znamionowe izolacji  $U_i = 500C$

Klasa ochronności I

Stopień ochrony IP65

Sposób montażu: zabudowa uniwersalna

Wykonanie:

Blacha ze stali nierdzewnej o grubości 1,2-1,5 mm. Możliwość przełożenia drzwi.